



Mini vandpumpetang

6515



Art. nr. **65156125**
GTIN **4018754281251**
Model **6515**

Mærke. Mini vandpumpetang L.125mm

Egenskaber.

- Kompakt version med smalt hoved til brug på trange steder
- Selvspændende på arbejdsområdet, reducerer belastningen og forhindrer glidning
- Glidesamling med dobbelt støtte
- Nem at justere takket være låsehulsjustering
- Induktionshærdet fortanding for imponerende formstabilitet og holdbarhed
- Med indbygget beskyttelse mod klemskader
- Plastbelagte håndtag
- Chrome Alloy Steel, smedet og oliehardet
- DIN ISO 8976

Fordele.

med gennemstukket led

Udstrakt glidesamling med dobbelt støtte sikrer høj lastkapacitet.

For at forbedre ergonomien og sikkerheden er tængerne udstyret med en skridsikker plastbelægning og en integreret antiklemsbeskyttelse.

Med 4-vejs lynjustering for nem tilpasning til emner med en diameter på op til 25 mm.

Den induktionshærdede riflede kant sikrer et sikkert greb og minimerer slitage.

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Kompakt design til trange arbejdsområder

Den kompakte version med en slank hovedform giver mulighed for præcist arbejde selv på begrænsede områder. Takket være det smalle design er vandpumpetangen perfekt til svært tilgængelige steder og er også nem at opbevare.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Præcis 4-positions hurtigjustering

Den praktiske justering af smedehullet giver hurtig og nem tilpasning til forskellige nøglestørrelser på arbejdsemner. Justeringen i 4 trin er enkel og sikker uden nogen ekstra mekanisme.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Særdeles holdbar og modstandsdygtig

Vandpumpetangen er fremstillet af højkvalitets Chrome Alloy Steel, smedet og olieforstærket, og den opfylder de højeste standarder for robusthed og holdbarhed. Den induktivt forstærkede fortanding af kæberne giver værktøjet ekstra hårdhed og slidstyrke.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Alle handlinger udføres perfekt

De ergonomisk designede betjeningshåndtag er belagt med en skridsikker plast med en ru overflade. Det gør tangen behagelig at holde på og gør det muligt at arbejde uden at blive træt - selv med beskidte hænder. Den integrerede klammerbeskyttelse beskytter pålideligt mod klemskader.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Høj stabilitet

Det glidende glideled med dobbelt understøtning sikrer enestående stabilitet og en særlig lang levetid, selv under høj belastning. Det robuste design garanterer pålidelig ydelse, selv under krævende forhold.

Tekniske attributter.

Logistiske data.

Maks. kæbeåbning (mm)

25 mm

Art. nr.

65156125

Længde mm (L)	125 mm	GTIN	4018754281251
Hoved	sortlakeret, poleret	Vægt (g)	118 g
Håndtag	plastbelægning med struktureret overflade	Volym (förpackad, dm3)	0.05712 dm3
Legering	Chrom-Vanadium-Stål	Pakkestandard	1
Justering af åbningsbredde	4x	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82032000
		Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Thüringen
		Dybde mm (IFS)	135
		Bredde mm (IFS)	34
		Højde mm (IFS)	11
		Vægt (brutto, kg)	0,110
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,004
		Længde (pakket, mm)	136
		Bredde (pakket, mm)	35
		Højde (pakket, mm)	12

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
65156125	6515	Mini vandpumpe tang L.125mm	4018754281251

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal