



## Crowfoot-Schlüssel heavy-duty, zöllig

**540a HD**

Art.-Nr. **02501048**

GTIN **4018754198115**

Modell **540a HD 1**

### Bezeichnung.

3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 1" L.56mm

### Eigenschaften.

- für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
- vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren oder Drehmomentschlüssel mit festem Vierkant
- verchromt



### Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Schlüsselweite [Zoll]         | 1 "                |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/8 "              |
| Länge mm (L)                  | 56 mm              |
| Breite mm (b)                 | 53,4 mm            |
| a                             | 11 mm              |
| S                             | 33,2 mm            |
| Hand-/Maschinenbetätigung     | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 02501048            |
| GTIN                    | 4018754198115       |
| Gewicht (g)             | 133 g               |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.03025 dm3         |
| Packnorm                | 1                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 55                  |
| Breite mm (IFS)         | 55                  |
| Höhe mm (IFS)           | 10                  |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,133               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,002               |
| Länge (verpackt, mm)    | 55                  |
| Breite (verpackt, mm)   | 55                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 10                  |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS) | Bezeichnung                                            | GTIN          |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 02501024 | 540a HD 3/8                           | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 3/8" L.39mm     | 4018754285709 |
| 02501028 | 540a HD 7/16                          | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 7/16" L.40mm    | 4018754285716 |
| 02501032 | 540a HD 1/2                           | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 1/2" L.42mm     | 4018754285723 |
| 02501034 | 540a HD 9/16                          | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 9/16" L.43.4mm  | 4018754198078 |
| 02501036 | 540a HD 5/8                           | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 5/8" L.45mm     | 4018754198085 |
| 02501038 | 540a HD 11/16                         | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 11/16" L.47.2mm | 4018754198092 |
| 02501040 | 540a HD 3/4                           | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 3/4" L.49mm     | 4018754285730 |
| 02501042 | 540a HD 13/16                         | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 13/16" L.51mm   | 4018754204359 |

|          |                 |                                                            |               |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 02501044 | 540a HD 7/8     | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 7/8" L.52mm      | 4018754198108 |
| 02501046 | 540a HD 15/16   | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 15/16" L.54mm    | 4018754204373 |
| 02501048 | 540a HD 1       | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 1" L.56mm        | 4018754198115 |
| 02501050 | 540a HD 1.1/16  | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 1 1/16" L.57mm   | 4018754198122 |
| 02501052 | 540a HD 1.1/8   | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 1 1/8" L.59mm    | 4018754198139 |
| 02501054 | 540a HD 1.3/16  | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 1 3/16" L.60mm   | 4018754285747 |
| 02501056 | 540a HD 1.1/4   | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 1 1/4" L.62mm    | 4018754198146 |
| 02501058 | 540a HD 1.5/16  | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 1 5/16" L.63mm   | 4018754285754 |
| 02501060 | 540a HD 1.3/8   | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 1 3/8" L.65mm    | 4018754285761 |
| 02501062 | 540a HD 1.7/16  | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 1 7/16" L.66.5mm | 4018754198153 |
| 03501064 | 540a HD 1.1/2   | 1/2 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 1 1/2" L.76mm    | 4018754198160 |
| 03501069 | 540a HD 1.13/16 | 1/2 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 1 13/16" L.85mm  | 4018754198177 |
| 03501072 | 540a HD 2       | 1/2 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 2" L.89mm        | 4018754198184 |
| 03501074 | 540a HD 2.1/8   | 1/2 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 2 1/8" L.91.5mm  | 4018754198191 |
| 03501075 | 540a HD 2.3/16  | 1/2 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 2 3/16" L.93mm   | 4018754198207 |
| 03501076 | 540a HD 2.1/4   | 1/2 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty<br>SW 2 1/4" L.95mm    | 4018754198214 |

## GTIN-Code.



## Zubehör.



12261010  
QR-  
Feinzahngelenkknarre



12111030  
QR-Feinzahnknarre



12111020  
QR-Feinzahnknarre



12111010  
Knarre



12231011  
Feinzahnknarre

## Bilder.

### DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Bei Festlegen und Stecken von Bolzen mit einem bestimmten Drehmoment  $M_{\text{Anz}}$  muss das Drehmoment  $M_{\text{Anz}}$  erreicht werden. Bei einem anderen Stichmaß  $L_2$  muss das Drehmoment  $M_{\text{Anz}}$  erreicht werden.

**Achtung:** Bei einem Wechsel von einem Stichmaß  $L_1$  auf ein anderes Stichmaß  $L_2$  muss das Drehmoment  $M_{\text{Anz}}$  erreicht werden. Bei einem anderen Stichmaß  $L_2$  muss das Drehmoment  $M_{\text{Anz}}$  erreicht werden.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Anz}} \cdot L_1}{L_2} \quad \left[ \frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Anz}} \cdot L_1}{L_2} \quad \left[ \frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal