



OPEN RING dobbeltringnøgler, vinklede, metriske, tolvkantede

OPEN RING 24



Art. nr. 41081922
GTIN 4018754021970
Model OPEN RING 24 19 x 22



Mærke.

Doppeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 19 x 22 L.230mm

Egenskaber.

- **Metrisk, forskellige** endestørrelser
- Vinklet 10°
- Tolvkantet med AS-Drive profil
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3118 / ISO 3318

Fordele.

med dobbeltsekskant

Det tolvkantede AS-Drive-profil beskytter skruer og møtrikker, fordi kraften ledes målrettet via flankerne – ikke via kanterne.

Fremstillet af robust Chrome Alloy Steel og desuden forkromet for høj holdbarhed, pålidelig korrosionsbeskyttelse og enorm slidstyrke.

Fremstillet af robust Chrome Alloy Steel og desuden forkromet for høj holdbarhed, pålidelig korrosionsbeskyttelse og enorm slidstyrke.

Den markante STAHLWILLE-rundfinish giver ringskraldenøgle et godt greb og en behagelig fornemmelse for sikkert arbejde, selv med oliesmurt hænder.

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hurtig adgang i trange monteringssituationer

Den åbne ring gør det muligt at sætte skruenøglen særligt hurtigt på siden af skruesamlingen uden at skulle sætte den på ovenfra. Dette giver klare fordele i trange monteringsrum og ved anvendelser, hvor ledninger, gevindstænger eller omgivende komponenter begrænser adgangen. På denne måde kan skruesteder også nås og bearbejdes effektivt i vanskelige monteringssituationer.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Mere effektivitet og bedre adgang

Vores åbne dobbeltringnøgle er vinklet 10° og giver dermed bedre adgang til skruesamlinger i trange monteringsrum- f.eks. ved siden af kabinetter, ledninger eller rammer. Takket være de ulige nøglestørrelser dækker den desuden 2 almindelige størrelser. Det sparer mærkbart værktøjsskift, holder arbejdsgangen flydende og er en reel fordel, især ved tilbagevendende monterings- og servicearbejde.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimal kraftoverførsel

Hver skruenøgle garanterer en konstant fremragende kvalitet på grund af minimale produktionstolerancer og høj reproducerbar præcision. Gabet og ringen sidder altid fast på skrue og sikrer dermed en optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade

STAHLWILLE-skruenøgler har en højkvalitets og skridsikker overfladestruktur, der gør det muligt at arbejde sikkert, selv med olierede hænder. Den skridsikre overflade øger kontrollen under håndtering.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Højkvalitetsforarbejdning

Nøglen er smedet af højkvalitets Chrome Alloy Steel, hvilket giver den høj stabilitet og modstanddygtighed, selv ved kontinuerlig brug. Den er desuden korrosionsbestandig forkromet.

Teknologier og egenskaber.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [mm]	19 mm
Nøglestørrelse 2 [mm]	22 mm
Længde mm (L)	230 mm
a1	13 mm
a2	15 mm
Udgangsprofil	tolvkantet AS-Drive
d1	33 mm

Logistiske data.

Art. nr.	41081922
GTIN	4018754021970
Vægt (g)	192 g
Volym (förpackad, dm3)	1.013625 dm3
Pakkestandard	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100

d2	37 mm	Oprindelsesland AWR	GERMANY
DIN	DIN 3118 / ISO 3318	Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Legering	Chrome Alloy Steel	Dybde mm (IFS)	230
m1	15,8 mm	Bredde mm (IFS)	39
m2	17 mm	Højde mm (IFS)	19
Overflade	forkromet	Vægt (brutto, kg)	0,990
Ringposition	10 °	Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,012
		Længde (pakket, mm)	255
		Bredde (pakket, mm)	75
		Højde (pakket, mm)	53

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
41081417	OPEN RING 24 14 x 17	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 14 x 17 L.200mm	4018754021949
41081619	OPEN RING 24 16 x 19	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 16 x 19 L.220mm	4018754086313
41081719	OPEN RING 24 17 x 19	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 17 x 19 L.220mm	4018754021956
41081922	OPEN RING 24 19 x 22	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 19 x 22 L.230mm	4018754021970
41082224	OPEN RING 24 22 x 24	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 22 x 24 L.245mm	4018754021994
41082427	OPEN RING 24 24 x 27	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 24 x 27 L.270mm	4018754022007
41082736	OPEN RING 24 27 x 36	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 27 x 36 L.300mm	4018754022014
41083032	OPEN RING 24 30 x 32	Dobbeltringnøgle, vinklet Nøglestr. 30 x 32 L.300mm	4018754022021

GTIN-kode.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal