



## Momentnøgle service/serie MANOSKOP® med indstiksværktøj omskifterskralde

**730DR**

Art. nr. **96502065**  
GTIN **4018754240081**  
Model **730DIIR/65**



**Mærke.** Momentnøgle service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm

## Fordele.

Føleligt og akustisk udløsningssignal.

## Produktets højdepunkter.




### Elektromekanisk cyklus

MANOSKOP® med patenteret elektromekanisk cyklusstyring måler det påførte drejningsmoment elektronisk. En visuel evaluering af boltsamlingen vises på et display og signallamper på siden. I modsætning til en rent elektronisk momentnøgle er cyklus og haptisk brugerfeedback mekanisk. En tydelig cyklus og et lige så tydeligt klik angiver, at den ønskede værdi er nået.



### Omfattende dokumentation

Vores elektromekaniske momentnøgler kan dokumenteres. De kan nemt konfigureres og programmeres ved hjælp af SensoMaster-softwaren. Det betyder, at alle data kan udlæses, gemmes og viderebehandles på PC'en med henblik på bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne. Den digitale måling gør det også muligt at angive det faktiske drejningsmoment (faktisk værdi), der blev anvendt efter udløsningen, samt målværdien.



### Selv til vanskelige anvendelsesområder.

STAHLWILLE elektromekaniske momentnøgler er ideelle til anvendelsesområder, hvor elektroniske momentnøgler når grænserne for deres signalegenskaber - f.eks. ved arbejde over hovedhøjde eller når displayet ikke kan aflæses. Selv i støjende, travle og meget lyse omgivelser, hvor vibrationer eller optiske og akustiske signaler er svære at opfatte, kan elektromekaniske momentnøgler angive, når den ønskede værdi er nået, takket være deres patenterede haptiske feedback.



### Større sikkerhed

Vores elektromekaniske momentnøgler minimerer betjeningsfejl. De kan f.eks. bruges til at parametrisere og gemme boltsamlinger. Momentnøglen sætter derefter automatisk udløsningsmomentet for den valgte boltsamling. Klikmomentet angives også digitalt med stor præcision, hvilket udelukker parallaxeffekter (fejl forårsaget af en forkert aflæsningsvinkel), som er mulige ved brug af en mekanisk skala.



### Intuitiv betjening med et overskueligt display

LCD er let at aflæse og vurderer skrueforløbet optisk vha. farvede visninger. Du kan foretage alle indstillinger hurtigt og let via tastaturet med kun fire taster.



### Udskiftelige indstiksværktøjer

Du får vores MANOSKOP® inklusive en vendbar skraldenøgle. Den er ikke fast monteret og kan udskiftes med andre indstiksværktøjer til din individuelle anvendelse.

## Teknologier og egenskaber.



### DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.



### QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



### 2-komponenthåndtag

Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Tekniske attributter.

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Str.                                            | II/65                     |
| Størrelse værktøjsholder<br>[indvendig firkant] | 22 x 28 mm                |
| Måleområde N·m                                  | 65-650 N·m                |
| Måleområde ft·lb                                | 48-480 ft·lb              |
| Måleområde in·lb                                | 580-5800 in·lb            |
| MA N·m                                          | 65 N·m                    |
| Nominel værdi N·m                               | 650 N·m                   |
| Firkantet udgang udvendigt<br>(tommer)          | 3/4                       |
| Længde mm (L)                                   | 977 mm                    |
| Bredde mm (b)                                   | 140 mm                    |
| Højde mm (h)                                    | 100 mm                    |
| Antal tænder                                    | 60                        |
| Udvendig firkant [tommer]                       | 3/4 "                     |
| Batteritype                                     | Mignon (AA) 1,5V          |
| DIN                                             | DIN EN ISO<br>6789-2:2017 |
| Indstilling af displayopløsning<br>N·m          | 1,0/0,1 N·m               |
| Indstillingsindikatorens<br>opløsning ft·lb     | 1,0/0,1 ft·lb             |
| Indstilling af displayopløsning<br>in·lb        | 10/1,0 in·lb              |
| Vægt med kasse                                  | 9000 g                    |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 96502065            |
| GTIN                   | 4018754240081       |
| Vægt (g)               | 3994 g              |
| Volym (förpackad, dm3) | 14.42 dm3           |
| Pakkestandard          | 1                   |
| WEEE/ElektroG          | Großgeräte B2C      |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Dybde mm (IFS)         | 1030                |
| Bredde mm (IFS)        | 140                 |
| Højde mm (IFS)         | 100                 |
| Vægt (brutto, kg)      | 9,000               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,400               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,000               |
| Længde (pakket, mm)    | 1030                |
| Bredde (pakket, mm)    | 140                 |
| Højde (pakket, mm)     | 100                 |

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i<br>brug (IFS) | Betegnelse                                                           | GTIN          |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96501810 | 730DR/10                           | Momentnøgle service/serie MANOSKOP<br>730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm  | 4018754175642 |
| 96501820 | 730DR/20                           | Momentnøgle service/serie MANOSKOP<br>730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm  | 4018754175659 |
| 96501840 | 730DR/40                           | Momentnøgle service/serie MANOSKOP<br>730DR 40-400N·m 3/4" L. 738mm  | 4018754175666 |
| 96501865 | 730DR/65                           | Momentnøgle service/serie MANOSKOP<br>730DR 65-650N·m 3/4" L. 975mm  | 4018754187638 |
| 96502065 | 730DIIR/65                         | Momentnøgle service/serie MANOSKOP<br>730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm  | 4018754240081 |
| 96501880 | 730DR/80                           | Momentnøgle service/serie MANOSKOP<br>730DR 80-800N·m 3/4" L. 1255mm | 4018754240067 |

96501800

730DR/100

Momentnøgle service/serie MANOSKOP  
730DR 100-1000N·m 3/4" L. 1439mm

4018754240050

## GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal