



Ringmaulschlüssel OPEN BOX, metrisch

OPEN BOX 16



Art.-Nr. 40094040
GTIN 4018754019106
Modell OPEN BOX 16 4



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel SW 4 L.85mm

Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- Maulstellung 15°
- Ring mit Sechskant
- Ringseite 15° gekröpft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- ISO 3318

Vorteile.

Hochwertiger Ringmaulschlüssel-Satz
Ringmaulschlüssel OPEN BOX, metrisch, Maulseite 15°
abgewinkelt, Länge 85 mm, ISO 3318, Chrome-Alloy-
Steel, verchromt, 40094040.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung
durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw.
Mutter.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem
Schraubenschlüssel eine griffige und angenehme Haptik
für sicheres Arbeiten, selbst mit överschmierten
Händen.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht
dünnwandige Ringe - perfekt zum Schrauben an schwer
zugänglichen Stellen.

Das Doppel-T-Profil gewährt dem Schlüssel eine hohe
Biegefestigkeit.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimale Kraftübertragung.

Jeder Schraubenschlüssel gewährleistet eine konstant hervorragende Qualität aufgrund minimaler Fertigungstoleranzen und hoher reproduzierbarer Präzision. Das Maul und der Ring sitzen immer fest auf der Schraube und gewährleisten so eine optimale Kraftübertragung.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Rutschhemmende Oberfläche.

Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.



Für alle Fälle.

Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hochwertige Verarbeitung.

Der Schlüssel ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil

Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Dünnwandige Ringe


Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	4 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	4 mm
Maulstellung	15 °
Länge mm (L)	85 mm
Breite mm (b)	12,5 mm
a1	3 mm
a2	3,2 mm
d	7,8 mm
DIN	ISO 3318
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Ringstellung	15 °

Logistikdaten.

Art.-Nr.	40094040
GTIN	4018754019106
Gewicht (g)	9 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0351 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	87
Breite mm (IFS)	13
Höhe mm (IFS)	5
Gewicht (brutto, kg)	0,094
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
Länge (verpackt, mm)	100
Breite (verpackt, mm)	27

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
40093232	OPEN BOX 16 3,2	Ringmaulschlüssel SW 3.2 L.75mm	4018754019083
40093535	OPEN BOX 16 3,5	Ringmaulschlüssel SW 3.5 L.75mm	4018754019090
40094040	OPEN BOX 16 4	Ringmaulschlüssel SW 4 L.85mm	4018754019106
40094545	OPEN BOX 16 4,5	Ringmaulschlüssel SW 4.5 L.85mm	4018754019113
40095050	OPEN BOX 16 5	Ringmaulschlüssel SW 5 L.95mm	4018754019120

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal