



Vandpumpetænger FastGRIP

6572



Art. nr. **65726180**
GTIN **4018754206377**
Model **FastGRIP 6572 180**

Mærke. Vandpumpetang FastGRIP L.180mm

Egenskaber.

- Selvspændende på arbejdsområdet, reducerer belastningen og forhindrer glidning
- Glidesamling med dobbelt støtte
- Hurtig justering af tængerne med et tryk på en knap
- Trinløs og jævn finjustering
- Induktionshærdet fortanding for imponerende formstabilitet og holdbarhed
- Med indbygget beskyttelse mod klemeskader
- Høj kvalitet, hærdet og forstærket for fremragende slidstyrke
- Chrome Alloy Steel, smedet og oliehart
- Plastbelagte håndtag
- DIN ISO 8976

Fordele.

patenteret

Den fintandede kæbe griber sikkert fat i genstande med forskellige former og holder møtrikker og rør sikkert.

Tængerne har en skridsikker plastbelægning og indbygget klem sikring for bedre ergonomi og sikkerhed.

Gennemstukket glideled med dobbelt støtte øger stabiliteten under brug.

De induktivt hærdede tænder giver vandpumpetangen en fantastisk slidstyrke.

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Fleksibel og hurtig justering

Tilpasning til arbejdsområdet opnås ved præcis, flertrins hurtig justering af drejetappen. Justeringen sker hurtigt og nemt via en tryknap, hvilket gør brugen af denne pumpe tang fleksibel.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Alle handlinger udføres perfekt

De ergonomisk designede betjeningshåndtag er belagt med en skridsikker plast med en ru overflade. Det gør tangen behagelig at holde på og gør det muligt at arbejde uden at blive træt - selv med beskidte hænder. Den integrerede klammerbeskyttelse beskytter pålideligt mod klemskader.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Særdeles holdbar og modstandsdygtig

Vandpumpe tangen er fremstillet af høj kvalitets Chrome Alloy Steel, smedet og olieforstærket, og den opfylder de højeste standarder for robusthed og holdbarhed. Den induktivt forstærkede fortanding af kæberne giver værktøjet ekstra hårdhed og slidstyrke.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Høj stabilitet

Det glidende glideled med dobbelt understøtning sikrer enestående stabilitet og en særlig lang levetid, selv under høj belastning. Det robuste design garanterer pålidelig ydelse, selv under krævende forhold.

Tekniske attributter.

Maks. kæbeåbning (mm)	28 mm
Længde mm (L)	180 mm
Hoved	poleret
Håndtag	plastbelægning med struktureret overflade
DIN	DIN ISO 8976
Legering	Chrom-Vanadium-Stål
Justering af åbningsbredde	10x

Logistiske data.

Art. nr.	65726180
GTIN	4018754206377
Vægt (g)	236 g
Volym (förpackad, dm3)	0.17484 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82032000
Oprindelsesland AWR	GERMANY

Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	184
Bredde mm (IFS)	45
Højde mm (IFS)	18
Vægt (brutto, kg)	0,240
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,004
Længde (pakket, mm)	186
Bredde (pakket, mm)	47
Højde (pakket, mm)	20

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)Betegnelse		GTIN
65726180	FastGRIP 6572 180	Vandpumpetang FastGRIP L.180mm	4018754206377
65726240	FastGRIP 6572 240	Vandpumpetang FastGRIP L.240mm	4018754178421
65726300	FastGRIP 6572 300	Vandpumpetang FastGRIP L.300mm	4018754206384

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal