



## Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 03190032

GTIN 4018754102105

Modell 440 32



### Bezeichnung.

1/2 " Crowing-Schlüssel SW 32mm L.62.5mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Schlüsselweite [mm]           | 32 mm   |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 "   |
| Länge mm (L)                  | 62,5 mm |
| Breite mm (b)                 | 48 mm   |
| a                             | 22,5 mm |
| S                             | 32,5 mm |
| W                             | 24 mm   |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 03190032            |
| GTIN                    | 4018754102105       |
| Gewicht (g)             | 145 g               |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.1449 dm3          |
| Packnorm                | 1                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |

|                                  |                    |                              |                     |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Hand-/Maschinenbetätigung</b> | für Handbetätigung | <b>Ursprungsland AWR</b>     | GERMANY             |
|                                  |                    | <b>Ursprungsregion</b>       | Nordrhein-Westfalen |
|                                  |                    | <b>Tiefe mm (IFS)</b>        | 64                  |
|                                  |                    | <b>Breite mm (IFS)</b>       | 48                  |
|                                  |                    | <b>Höhe mm (IFS)</b>         | 23                  |
|                                  |                    | <b>Gewicht (brutto, kg)</b>  | 0,145               |
|                                  |                    | <b>Gewicht PAP (kg)</b>      | 0,000               |
|                                  |                    | <b>Gewicht PVC (kg)</b>      | 0,002               |
|                                  |                    | <b>Länge (verpackt, mm)</b>  | 90                  |
|                                  |                    | <b>Breite (verpackt, mm)</b> | 70                  |
|                                  |                    | <b>Höhe (verpackt, mm)</b>   | 23                  |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung<br>in Benutzung (IFS) | Bezeichnung                                  | GTIN          |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 01190008 | 440 8                                    | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 8mm<br>L.23.8mm  | 4018754149094 |
| 01190009 | 440 9                                    | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 9mm<br>L.28.5mm  | 4018754140985 |
| 01190010 | 440 10                                   | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 10mm<br>L.28.4mm | 4018754000739 |
| 01190011 | 440 11                                   | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 11mm<br>L.28mm   | 4018754149100 |
| 01190012 | 440 12                                   | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 12mm<br>L.30.8mm | 4018754000746 |
| 01190013 | 440 13                                   | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 13mm<br>L.32mm   | 4018754102099 |
| 01190014 | 440 14                                   | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 14mm<br>L.31.7mm | 4018754000753 |
| 02190015 | 440 15                                   | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 15mm<br>L.36.5mm | 4018754141029 |
| 02190016 | 440 16                                   | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 16mm<br>L.36.1mm | 4018754003389 |
| 02190017 | 440 17                                   | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 17mm<br>L.39.2mm | 4018754003396 |
| 02190018 | 440 18                                   | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 18mm<br>L.40.8mm | 4018754003402 |
| 02190019 | 440 19                                   | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 19mm<br>L.40.5mm | 4018754003419 |
| 02190020 | 440 20                                   | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 20mm<br>L.42.9mm | 4018754141036 |
| 02190021 | 440 21                                   | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 21mm<br>L.42.8mm | 4018754003426 |

|          |          |                                              |               |
|----------|----------|----------------------------------------------|---------------|
| 02190022 | 440 22   | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 22mm<br>L.45.3mm | 4018754003433 |
| 02190023 | 440 23   | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 23mm<br>L.47.5mm | 4018754141043 |
| 02190024 | 440 24   | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 24mm<br>L.47.3mm | 4018754003440 |
| 02190025 | 440 25   | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 25mm<br>L.49.3mm | 4018754141050 |
| 02190026 | 440 26   | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 26mm<br>L.49.3mm | 4018754003457 |
| 02190027 | 440 27   | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 27mm<br>L.52.8mm | 4018754003464 |
| 02191027 | 440 27MB | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 27mm<br>L.57.1mm | 4018754103362 |
| 03190028 | 440 28   | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 28mm<br>L.56.8mm | 4018754148684 |
| 03190030 | 440 30   | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 30mm<br>L.63mm   | 4018754102167 |
| 03190032 | 440 32   | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 32mm<br>L.62.5mm | 4018754102105 |
| 03190034 | 440 34   | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 34mm<br>L.64.2mm | 4018754141166 |
| 03190036 | 440 36   | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 36mm<br>L.66.5mm | 4018754102075 |
| 03190038 | 440 38   | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 38mm<br>L.68.1mm | 4018754141173 |
| 03190040 | 440 40   | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 40mm<br>L.71.8mm | 4018754141180 |
| 03190041 | 440 41   | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 41mm<br>L.71.8mm | 4018754102112 |
| 03190042 | 440 42   | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 42mm<br>L.71mm   | 4018754141197 |
| 03190046 | 440 46   | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 46mm<br>L.77.7mm | 4018754102129 |
| 03190050 | 440 50   | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 50mm<br>L.83.2mm | 4018754141203 |

## GTIN-Code.



# Bilder.

## DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Drehmoments ist immer als Produkt  $L \cdot F$  (Stichtmaß  $L$  und Kraft  $F$ ) anzusehen, muss für das benutzte Steckwerkzeug entsprechend angepasst werden.

**Achtung:** Bei der Angabe des Drehmoments muss immer angegeben werden, auf welche Weise die Angabe zu verstehen ist. Bei der Angabe des Drehmoments muss immer angegeben werden, auf welche Weise die Angabe zu verstehen ist.

$$M_{\text{Anz}} = F \cdot L \quad \left[ \frac{\text{N} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anz}} = F \cdot L \quad \left[ \frac{\text{N} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_1 = L_2 \cdot 1,5 \text{ bis } 1,8$$



10

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal