



## Momentskruetrækker TORSIOMAX

775a/12



Art. 51460012  
nr.  
GTIN 4018754142262  
Model 775A/12  
DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER



Mærke. TORSIOMAX momentskruetrækker Model 775a/12 Zeskant 1/4"

## Fordele.

udløsende

## Teknologier og egenskaber.



### DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Str.                             | a/12               |
| Måleområde in·lb                 | 2-12 in·lb         |
| Måleområde cN·m                  | - cN·m             |
| Skalainddeling cN·m              | - cN·m             |
| Skalainddeling in·lb             | 0,1 in·lb          |
| Indvendig sekskant til drev (mm) | F 6,3 mm           |
| Længde mm (L)                    | 157 mm             |
| DIN                              | DIN 3126 / ISO1173 |
| Indvendig sekskant [tommer]      | 1/4 "              |

## Logistiske data.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Art. nr.               | 51460012               |
| GTIN                   | 4018754142262          |
| Vægt (g)               | 200 g                  |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.68952 dm3            |
| Pakkestandard          | 1                      |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig    |
| Toldtarif nr.          | 82054000               |
| Oprindelsesland AWR    | JAPAN                  |
| Oprindelsesregion      | Ausländischer Ursprung |
| Dybde mm (IFS)         | 255                    |
| Bredde mm (IFS)        | 52                     |
| Højde mm (IFS)         | 52                     |
| Vægt (brutto, kg)      | 0,380                  |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000                  |
| Vægt PVC (kg)          | 0,066                  |
| Længde (pakket, mm)    | 255                    |
| Bredde (pakket, mm)    | 52                     |
| Højde (pakket, mm)     | 52                     |

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS)    | Betegnelse                                                  | GTIN          |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 51060003 | 775/3<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER | TORSIOMAX<br>momentskruetrækker Model<br>775/3 Zeskant 1/4" | 4018754141623 |

|          |                                       |                                                               |               |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 51060012 | 775/12<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER   | TORSIOMAX<br>momentskruetrækker Model<br>775/12 Zeskant 1/4"  | 4018754141630 |
| 51060030 | 775/30<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER   | TORSIOMAX<br>momentskruetrækker Model<br>775/30 Zeskant 1/4"  | 4018754150946 |
| 51060050 | 775/50 N<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER | TORSIOMAX<br>momentskruetrækker Model<br>775/50 Zeskant 1/4"  | 4018754141647 |
| 51060100 | 775/100<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER  | TORSIOMAX<br>momentskruetrækker Model<br>775/100 Zeskant 1/4" | 4018754141654 |
| 51460003 | 775A/3<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER   | TORSIOMAX<br>momentskruetrækker Model<br>775a/3 Zeskant 1/4"  | 4018754142255 |
| 51460012 | 775A/12<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER  | TORSIOMAX<br>momentskruetrækker Model<br>775a/12 Zeskant 1/4" | 4018754142262 |
| 51460050 | 775A/50<br>DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER  | TORSIOMAX<br>momentskruetrækker Model<br>775a/50 Zeskant 1/4" | 4018754142279 |

## GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal