



**StahlwilleSTABIL® dobbeltringnøgle,
metrisk, dybt tandet**

StahlwilleSTABIL® 20

Art. nr. **41042528**

GTIN **4018754021093**

Model **StahlwilleSTABIL® 20 25 x 28**



Mærke.

Doppeltringnøgle Nøglestr. 25 x 28 L.350mm

Egenskaber.

- **Metrisk, forskellige** endestørrelser
- Dybt tandet
- Tolvkantet med AS-Drive profil
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet

Fordele.

dybt forkrøppet

Det tolvkantede AS-Drive-profil beskytter skruer og møtrikker, fordi kraften ledes målrettet via flankerne- ikke via kanterne.

Fremstillet af robust Chrome Alloy Steel og desuden forkromet for høj holdbarhed, pålidelig korrosionsbeskyttelse og enorm slidstyrke.

En særlig fremstillingsproces muliggør tyndvæggede ringe- slanke til brug i trange områder og samtidig robuste nok til store belastninger.

Den markante STAHLWILLE-rundfinish giver skruenøglen et godt greb og en behagelig fornemmelse for sikkert arbejde, selv med oliesmurt hænder.

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Til vinklede områder

Vores dobbeltringnøgle ligger rigtig godt i hånden og giver en sikker, stabil fornemmelse, selv ved fastsiddende skrue. Takket være den 75° dybt tande form når de pålideligt ind i vinklede eller svært tilgængelige områder- netop der, hvor konventionelle nøgler hurtigt når deres grænser.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimal kraftoverførsel

Hver skruenøgle garanterer en konstant fremragende kvalitet på grund af minimale produktionstolerancer og høj reproducerbar præcision. Gabet og ringen sidder altid fast på skrue og sikrer dermed en optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade

STAHLWILLE-skruenøgler har en højkvalitets og skridsikker overfladestruktur, der gør det muligt at arbejde sikkert, selv med olierede hænder. Den skridsikre overflade øger kontrollen under håndtering.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Højkvalitetsforarbejdning

Nøglen er smedet af højkvalitets Chrome Alloy Steel, hvilket giver den høj stabilitet og modstandsdygtighed, selv ved kontinuerlig brug. Den er desuden korrosionsbestandig forkromet.

Teknologier og egenskaber.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [mm]	25 mm
Nøglestørrelse 2 [mm]	28 mm
Længde mm (L)	350 mm
a1	14 mm
a2	15 mm
Udgangsprofil	tolvkantet AS-Drive
d1	36 mm
d2	40 mm
Legering	Chrome Alloy Steel
Overflade	forkromet
t	34 mm
Ringposition	75 °

Logistiske data.

Art. nr.	41042528
GTIN	4018754021093
Vægt (g)	414 g
Volym (förpackad, dm3)	1.7556 dm3
Pakkestandard	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	358
Bredde mm (IFS)	39
Højde mm (IFS)	41
Vægt (brutto, kg)	2,070
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,019
Længde (pakket, mm)	380
Bredde (pakket, mm)	110

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
41040607	StahlwilleSTABIL® 20 6 x 7	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 6 x 7 L.165mm	4018754020782
41040809	StahlwilleSTABIL® 20 8 x 9	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 8 x 9 L.180mm	4018754020805
41040810	StahlwilleSTABIL® 20 8 x 10	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 8 x 10 L.180mm	4018754020812
41041011	StahlwilleSTABIL® 20 10 x 11	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 10 x 11 L.200mm	4018754020829
41041013	StahlwilleSTABIL® 20 10 x 13	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 10 x 13 L.220mm	4018754020843
41041213	StahlwilleSTABIL® 20 12 x 13	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 12 x 13 L.220mm	4018754020867
41041317	StahlwilleSTABIL® 20 13 x 17	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 13 x 17 L.245mm	4018754020911
41041415	StahlwilleSTABIL® 20 14 x 15	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 14 x 15 L.245mm	4018754020928
41041617	StahlwilleSTABIL® 20 16 x 17	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 16 x 17 L.255mm	4018754020942
41041719	StahlwilleSTABIL® 20 17 x 19	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 17 x 19 L.270mm	4018754020966
41041819	StahlwilleSTABIL® 20 18 x 19	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 18 x 19 L.275mm	4018754020973
41041821	StahlwilleSTABIL® 20 18 x 21	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 18 x 21 L.300mm	4018754020980
41041922	StahlwilleSTABIL® 20 19 x 22	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 19 x 22 L.300mm	4018754020997
41042022	StahlwilleSTABIL® 20 20 x 22	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 20 x 22 L.300mm	4018754021017
41042123	StahlwilleSTABIL® 20 21 x 23	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 21 x 23 L.315mm	4018754021031
41042124	StahlwilleSTABIL® 20 21 x 24	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 21 x 24 L.330mm	4018754021048
41042224	StahlwilleSTABIL® 20 22 x 24	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 22 x 24 L.330mm	4018754021055
41042426	StahlwilleSTABIL® 20 24 x 26	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 24 x 26 L.330mm	4018754021062
41042427	StahlwilleSTABIL® 20 24 x 27	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 24 x 27 L.330mm	4018754021079

41042528	StahlwilleSTABIL® 20 25 x 28	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 25 x 28 L.350mm	4018754021093
41042730	StahlwilleSTABIL® 20 27 x 30	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 27 x 30 L.360mm	4018754021116
41042732	StahlwilleSTABIL® 20 27 x 32	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 27 x 32 L.360mm	4018754021123
41043032	StahlwilleSTABIL® 20 30 x 32	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 30 x 32 L.365mm	4018754021130
41043034	StahlwilleSTABIL® 20 30 x 34	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 30 x 34 L.365mm	4018754021147
41043641	StahlwilleSTABIL® 20 36 x 41	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 36 x 41 L.440mm	4018754021185
41044650	StahlwilleSTABIL® 20 46 x 50	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 46 x 50 L.535mm	4018754021208

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal