



**OPEN RATCH ringgaffelnøgler med skralde, forkrøppede, metriske, tolvkantede**

### OPEN RATCH 17

Art. nr. 41171919  
GTIN 4018754239245  
Model OPEN RATCH 17 19 15°



#### Mærke.

Ringgaffelnøgler med skralde Nøglestr. 19 L.252mm

#### Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** nøglestørrelser i hver ende
- Gaffel vinklet 15°
- Ring med tolvkant
- Ring vinklet 15°
- Integreret skralde med 72 tænder, arbejdsvinkel på 5°
- Kontrolleret højre/venstre stramning vha. omskifteren på ringen
- Forstærket forbindelse mellem gaffel og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet

## Fordele.

Ringgaffelnøgler med skralde i metrisk størrelse i premium kvalitet.

Den åbne ende er vinklet 15° for bedre adgang ved tilspænding eller løsning af bolte.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrundede finish sikrer, at ringskraldenøglen er behagelig at holde på og nem at gribe, hvilket sikrer sikkert arbejde, selv med fedtede hænder.

Den integrerede skraldenøgle med 72 tænder gør det muligt at skralde i en vinkel på kun 5°.

Nem retningsskift via praktisk omskifter på ringen.



## Produktets højdepunkter.



### Integreret skraldenøgle

Vores kombinationsgaffelnøgler med skralde har en indbygget fintandet skraldenøgle. Du behøver ikke at skifte greb eller fjerne og sætte værktøjet på igen flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden at stoppe, som ved brug af en skraldenøgle.



### Fremragende håndværk

Vores skruenøgler er fremstillet af smedet kromlegeret stål af høj kvalitet, hvilket giver dem en enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. De har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



### Skridsikker overflade


STAHLWILLE fastnøglerne har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som gør det muligt at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber letter håndteringen.



### En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metrisk, imperial, vinkel, flad) og som sæt i værktøjsruller eller TCS-indlæg.

## Teknologier og egenskaber.



### Dobbelt T-profil


Vores ring-, gaffel- og kombinationsnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Nøglestørrelse 1 [mm] | 19 mm              |
| Nøglestørrelse 2 [mm] | 19 mm              |
| Kæbeposition          | 15 °               |
| Længde mm (L)         | 252 mm             |
| Bredde mm (b)         | 39 mm              |
| a1                    | 8,7 mm             |
| a2                    | 11,5 mm            |
| Antal tænder          | 72                 |
| Arbejdsvinkel         | 5 °                |
| d                     | 34,0 mm            |
| Legering              | Chrome Alloy Steel |
| Overflade             | forkromet          |
| Ringposition          | 15 °               |

## Logistiske data.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Art. nr.               | 41171919               |
| GTIN                   | 4018754239245          |
| Vægt (g)               | 235 g                  |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.91 dm3               |
| Pakkestandard          | 5                      |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig    |
| Toldtarif nr.          | 82041100               |
| Oprindelsesland AWR    | TAIWAN                 |
| Oprindelsesregion      | Ausländischer Ursprung |
| Dybde mm (IFS)         | 250                    |
| Bredde mm (IFS)        | 34                     |
| Højde mm (IFS)         | 19                     |
| Vægt (brutto, kg)      | 1,225                  |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000                  |
| Vægt PVC (kg)          | 0,012                  |
| Længde (pakket, mm)    | 280                    |
| Bredde (pakket, mm)    | 130                    |
| Højde (pakket, mm)     | 25                     |

**GTIN-kode.**



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal