



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 01190009

GTIN 4018754140985

Modell 440 9



Bezeichnung.

1/4 " Crowring-Schlüssel SW 9mm L.28.5mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	9 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	28,5 mm
Breite mm (b)	18,2 mm
a	13,5 mm
S	14 mm
W	6,7 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	01190009
GTIN	4018754140985
Gewicht (g)	21 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0315 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Hand-/Maschinenbetätigung für Handbetätigung

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

27

Breite mm (IFS)

17

Höhe mm (IFS)

8

Gewicht (brutto, kg)

0,210

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,002

Länge (verpackt, mm)

105

Breite (verpackt, mm)

25

Höhe (verpackt, mm)

12

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer die Methode 1 (ein Torquemoment T_{eff} ablesen, muss für das besetzte Drehmomentschild ein korrekter Anzeiger bzw. Drehmoment umschalten werden.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Drehmoment mit dem richtigen Werkzeug (Stichmaß) erreicht wird. Bei falscher Einstellung des Drehmoments kann es zu Schäden an der Bauteile oder an der Person kommen. Bei falscher Einstellung des Drehmoments kann es zu Schäden an der Bauteile oder an der Person kommen.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{eff}}}{L_{\text{eff}}} \left[\frac{\text{Nm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{eff}}}{L_{\text{eff}}} \left[\frac{\text{Nm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_{\text{eff}} = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_6 + S_7$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal