



Momentnøgle

750NR



Art. nr. **50021006**
GTIN **4018754348374**
Model **750NR/400**



Mærke. Momentnøgle 750NR 80-400N·m 3/4" L. 678.7mm

Egenskaber.

- Taktil med dobbelt stopsignal
- Med fast monteret, fintandet skraldenøgle
- 60 tænder
- Robust, holdbar fjedermekanisme
- Hurtig, præcis justering med QuickSelect-hurtigjustering
- Til kontrolleret tilspænding med uret
- Udløsermekanisme, der er ufølsom over for fortsat belastning efter udløsning og løsning af allerede tilspændte samlinger (op til momentnøglen maksimale grænse)
- Fastlåsning af den ønskede indstilling af drejningsmoment
- Dobbelt skala N·m/ft·lb
- Driftsklar igen straks efter frigivelse
- Med 2-komponenthåndtag
- Med kalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Maks. målefejl $\pm 4 \%$**

Fordele.

Justerbar, udløsende og vedligeholdelsesfri momentnøgle med fast fintandet skralde til fremstillingsindustrien, håndværk og gør-det-selv-entusiaster.

Hurtig, nem og præcis indstilling og fastgørelse af det ønskede moment sker via en drejeknap for enden af håndtaget (1 omdrejning = 20 N·m).

SevenFiveZero filigger perfekt i hånden og muliggør sikkert og komfortabelt arbejde.

Ved udløsning afgives et kraftigt haptisk og akustisk "klik" (dobbelt stopsignal).

Letlæselig dobbeltskala (N·m/lb·ft) med ekstra finjusteret skala forhindrer aflæsningsfejl under momentjustering.



Produktets højdepunkter.



Den hurtige

Udløsningsmomentet kan justeres hurtigt og effektivt i små trin. Det sparer værdifuld tid, især i situationer, hvor drejningsmomentet skal ændres ofte. Med denne funktion sætter SevenFiveZero nye standarder med hensyn til hastighed og brugervenlighed.



Ergonomisk og præcis

Vores momentnøgle er udstyret med en fintandet, vendbar skralde, der tillader en arbejdsvinkel på kun 6° med 60 tænder. Dette reducerer den nødvendige drejebue betydeligt og understøtter en mere fri brug af værktøjet. Til ubesværede og præcise boltsamlinger, selv på svært tilgængelige steder.



Pålidelig og fleksibel

Den vendbare skralde gør det hurtigt og nemt at skifte mellem højre- og venstrehåndsbrug. Den firkantede kobling med kuglelås understøtter sikker og fleksibel brug af forskellige toppe til individuelle anvendelser.



Tydelig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.



STAHLWILLE kvalitet

Momentnøglen er fremstillet af kvalitetsstål med en speciel mat finish og udmærker sig ved sit holdbare og vedligeholdelsesfrie design og sikrer lang levetid og pålidelig ydeevne, selv under udfordrende forhold.



Pålidelig håndtering


Den taktile feedback og et tydeligt hørbart "klik" som dobbelt stopsignal for den mekaniske udløsning angiver pålideligt, at den ønskede værdi er nået.

Teknologier og egenskaber.



Fjedermekanisme med "klik"

Denne momentnøgle anvender en vippearms som skiftemekanisme. Når det indstillede moment er nået, overskrides fjederkraften, hvilket får mekanismen til at glide og udløse. Dette medfører et tydeligt hørbart og mærkbart "klik".



QuickSelect

Lynhurtig indstilling af målværdien: Træk justeringsknappen ud for at låse op, indstil værdien, og tryk knappen ind igen for at låse den.



2-komponenthåndtag


Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Måleområde N·m	80-400 N·m
Måleområde ft·lb	60-300 ft·lb
MA N·m	80 N·m
Nominel værdi N·m	400 N·m
Skalainddeling N·m	20 N·m
Skalainddeling ft·lb	40 ft·lb
Fin skalainddeling	1 N·m
Firkantet udgang udvendigt (tommer)	3/4
Længde mm (L)	678,7 mm
b1	28 mm
b2	58 mm
Højde mm (h1)	23 mm
Højde mm (h2)	24 mm
LF	574,3 mm

Logistiske data.

Art. nr.	50021006
GTIN	4018754348374
Vægt (g)	2550 g
Volym (förpackad, dm3)	3.4055 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	695
Bredde mm (IFS)	70
Højde mm (IFS)	70
Vægt (brutto, kg)	2,630
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,150
Længde (pakket, mm)	695
Bredde (pakket, mm)	70
Højde (pakket, mm)	70

GTIN-kode.



Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal