



Ringgaffelnøgler OPEN BOX, metriske, lange

OPEN BOX 14



Art. nr. **40101010**
GTIN **4018754019182**
Model **OPEN BOX 14 10**



Mærke.

Ringgaffelnøgle Nøglestr. 10 L.165mm

Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** nøglestørrelser i hver ende
- Ekstra lang version til svært tilgængelige boltsamlinger og større kraftoverførsel
- Gaffel vinklet 15°
- Ring med tolvkantet profil og AS-Drive-profil
- Ring vinklet 10°
- Forstærkning mellem gaffel og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B

Fordele.

Made in Germany – STAHLWILLE Ringgaffelnøgler OPEN BOX, metriske, lange , ringsiden 15 ° vinklet, .længde 165 mm, DIN 3113 Form B, Chrome Alloy Steel, 40101010

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimal kraftoverførsel

Hver gaffelnøgle garanterer ensartet fremragende kvalitet takket være minimale fremstillingstolerancer og yderst reproducerbar præcision. Kæberne og ringen sidder altid fast på skruen, hvilket sikrer optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Fremragende håndværk

Skruenøglen er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket gør den ekstremt robust og holdbar, selv ved kontinuerlig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet finish.

Teknologier og egenskaber.



Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Dobbelt T-profil

Vores ring-, gaffel- og kombinationsnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes lave vægtykkelse gør det nemmere at arbejde på trange og svært tilgængelige steder. De forhøjede ringsider ligger over niveauet for standardmøtrikker, hvilket effektivt forhindrer fastklemning.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaffet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [mm]	10 mm
Nøglestørrelse 2 [mm]	10 mm
Kæbeposition	15 °
Længde mm (L)	165 mm
Bredde mm (b)	21 mm
a1	5,5 mm

Logistiske data.

Art. nr.	40101010
GTIN	4018754019182
Vægt (g)	43 g
Volym (förpackad, dm3)	0.23562 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

a2	8 mm	Toldtarif nr.	82041100
d	14,6 mm	Oprindelsesland AWR	GERMANY
DIN	DIN 3113 Form B	Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Legering	Chrome Alloy Steel	Dybde mm (IFS)	165
Overflade	forkromet	Bredde mm (IFS)	21
t	9 mm	Højde mm (IFS)	10
Ringposition	10 °	Vægt (brutto, kg)	0,440
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,004
		Længde (pakket, mm)	187
		Bredde (pakket, mm)	45
		Højde (pakket, mm)	28

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal