



Crowfoot-Schlüssel heavy-duty, zöllig

540a HD

Art.-Nr. **02501056**

GTIN **4018754198146**

Modell **540a HD 1 1/4**

Bezeichnung.

3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/4" L.62mm

Eigenschaften.

- für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
- vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren oder Drehmomentschlüssel mit festem Vierkant
- verchromt



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 1/4 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	62 mm
Breite mm (b)	60 mm
a	11 mm
S	36,8 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02501056
GTIN	4018754198146
Gewicht (g)	153 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0341 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	55
Breite mm (IFS)	62
Höhe mm (IFS)	10
Gewicht (brutto, kg)	0,153
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
Länge (verpackt, mm)	55
Breite (verpackt, mm)	62
Höhe (verpackt, mm)	10

GTIN-Code.



Zubehör.



12261010
QR-
Feinzahngelenkknarre



12111030
QR-Feinzahnknarre



12111020
QR-Feinzahnknarre



12111010
Knarre



12231011

Feinzahnknarre

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Die Festlegung von Drehmomenten, bei denen ein Schraffel L vom Hersteller Schraffel L_h abweicht, muss für eine korrekte Drehmomentübertragung einwirkender Kräfte F (Drehmoment) berücksichtigt werden.

Achtung! Für viele Anlagen mit festem Drehmoment oder Drehmomentenbereich, ist für die Berechnung des Drehmoment M die korrekte Drehmomentübertragung F zu berücksichtigen.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_h \cdot L_h}{L} \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_h \cdot L_h}{L} \cdot \frac{1}{\text{Stichmaß}}$$

- 1. Drehmoment M_h (Hersteller)
- 2. Drehmoment M (Hersteller)
- 3. Drehmoment M (Hersteller)
- 4. Drehmoment M (Hersteller)
- 5. Drehmoment M (Hersteller)
- 6. Drehmoment M (Hersteller)
- 7. Drehmoment M (Hersteller)
- 8. Drehmoment M (Hersteller)
- 9. Drehmoment M (Hersteller)
- 10. Drehmoment M (Hersteller)



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal