



## Ringgaffelnøgler OPEN BOX, metriske, lange

### OPEN BOX 14



Art. nr. **40101515**  
GTIN **4018754019236**  
Model **OPEN BOX 14 15**



#### Mærke.

Ringgaffelnøgle Nøglestr. 15 L.215mm

#### Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** nøglestørrelser i hver ende
- Ekstra lang version til svært tilgængelige boltsamlinger og større kraftoverførsel
- Gaffel vinklet 15°
- Ring med tolvkantet profil og AS-Drive-profil
- Ring vinklet 10°
- Forstærkning mellem gaffel og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B

#### Fordele.

Made in Germany – STAHLWILLE Ringgaffelnøgler OPEN BOX, metriske, lange , ringsiden 15 ° vinklet, .længde 215 mm, DIN 3113 Form B, Chrome Alloy Steel, 40101515

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder

## Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Optimal kraftoverførsel

Hver gaffelnøgle garanterer ensartet fremragende kvalitet takket være minimale fremstillingstolerancer og yderst reproducerbar præcision. Kæberne og ringen sidder altid fast på skruen, hvilket sikrer optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Skridsikker overflade

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



### En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Fremragende håndværk

Skruenøglen er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket gør den ekstremt robust og holdbar, selv ved kontinuerlig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet finish.

## Teknologier og egenskaber.



### Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



#### Dobbelt T-profil

Vores ring-, gaffel- og kombinationsnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



#### Tyndvæggede ringe

Vores ringes lave vægtykkelse gør det nemmere at arbejde på trange og svært tilgængelige steder. De forhøjede ringsider ligger over niveauet for standardmøtrikker, hvilket effektivt forhindrer fastklemning.



#### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Nøglestørrelse 1 [mm] | 15 mm  |
| Nøglestørrelse 2 [mm] | 15 mm  |
| Kæbeposition          | 15 °   |
| Længde mm (L)         | 215 mm |
| Bredde mm (b)         | 31 mm  |
| a1                    | 7 mm   |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 40101515            |
| GTIN                   | 4018754019236       |
| Vægt (g)               | 109 g               |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.70525 dm3         |
| Pakkestandard          | 10                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |

|                     |                    |                            |                     |
|---------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>a2</b>           | 11 mm              | <b>Toldtarif nr.</b>       | 82041100            |
| <b>d</b>            | 21,4 mm            | <b>Oprindelsesland AWR</b> | GERMANY             |
| <b>DIN</b>          | DIN 3113 Form B    | <b>Oprindelsesregion</b>   | Nordrhein-Westfalen |
| <b>Legering</b>     | Chrome Alloy Steel | <b>Dybde mm (IFS)</b>      | 215                 |
| <b>Overflade</b>    | forkromet          | <b>Bredde mm (IFS)</b>     | 31                  |
| <b>t</b>            | 13 mm              | <b>Højde mm (IFS)</b>      | 15                  |
| <b>Ringposition</b> | 10 °               | <b>Vægt (brutto, kg)</b>   | 1,125               |
|                     |                    | <b>Vægt PAP (kg)</b>       | 0,000               |
|                     |                    | <b>Vægt PVC (kg)</b>       | 0,010               |
|                     |                    | <b>Længde (pakket, mm)</b> | 217                 |
|                     |                    | <b>Bredde (pakket, mm)</b> | 65                  |
|                     |                    | <b>Højde (pakket, mm)</b>  | 50                  |

## GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal