



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 01190014
GTIN 4018754000753
Modell 440 14



Bezeichnung. 1/4 " Crowing-Schlüssel SW 14mm L.31.7mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	14 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	31,7 mm
Breite mm (b)	22,2 mm
a	14 mm
S	16,4 mm
W	11,1 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	01190014
GTIN	4018754000753
Gewicht (g)	20 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.01104 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Hand-/Maschinenbetätigung für Handbetätigung

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

31

Breite mm (IFS)

22

Höhe mm (IFS)

14

Gewicht (brutto, kg)

0,100

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,002

Länge (verpackt, mm)

32

Breite (verpackt, mm)

23

Höhe (verpackt, mm)

15

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer die Methode 1 (ein Torquemoment M_{Torque} ablesen, muss für das besetzte Drehmomentfeld ein korrekter Anstieg bzw. Druckwert erreicht werden).

Achtung: Prüfen Sie, ob die Bedienungsanleitung des Steckwerkzeugs verändert ist, falls die Bedienung der Anzeige der Drehmomente (1) verändert ist. Bei veränderten Angaben zum Anziehdrehmoment nach der korrekten Anzeige von 0 bis 100% (100% erreicht) ist die Anzeige zu lesen.

$$M_{\text{Torque}} = \frac{M_{\text{Torque}}}{L_{\text{Torque}}} \cdot L_{\text{Torque}} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Torque}} = \frac{M_{\text{Torque}}}{L_{\text{Torque}}} \cdot L_{\text{Torque}} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Torque}} = \frac{M_{\text{Torque}}}{L_{\text{Torque}}} \cdot L_{\text{Torque}} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal