



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 02190023

GTIN 4018754141043

Modell 440 23



Bezeichnung.

3/8 " Crowing-Schlüssel SW 23mm L.47.5mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	23 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	47,5 mm
Breite mm (b)	35,7 mm
a	19,5 mm
S	24,6 mm
W	17,5 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02190023
GTIN	4018754141043
Gewicht (g)	71 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.05 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Hand-/Maschinenbetätigung für Handbetätigung

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

50

Breite mm (IFS)

50

Höhe mm (IFS)

20

Gewicht (brutto, kg)

0,071

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,002

Länge (verpackt, mm)

50

Breite (verpackt, mm)

50

Höhe (verpackt, mm)

20

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit

veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer die Maßzahl L von Torque (Stichtmaß L_{St}), ablesen muss für das

bestimmte Drehmoment (Stichtmaß) ein korrekter Anzieher bzw. Drehmoment

bestimmen. Bei Verwendung von Steckwerkzeugen (z.B. Steckschlüssel) muss für das Drehmoment die

Summe der Stichtmaß- und Steckmaßlänge verwendet werden. Bei veränderten Stichtmaßen (z.B. bei Verwendung

von Steckwerkzeugen) muss das Drehmoment entsprechend angepasst werden.

$$M_{St} = \frac{M_{St}}{L_{St}} \cdot L_{St} \quad \left[\frac{\text{Nm}}{\text{mm}} \cdot \text{mm} \right]$$

$$M_{St} = \frac{M_{St}}{L_{St}} \cdot L_{St}$$

$$L_{St} = L_{St} + L_{St} \quad \text{Stichtmaß + Steckmaß}$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal