



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 03190042
GTIN 4018754141197
Modell 440 42



Bezeichnung. 1/2 " Crowing-Schlüssel SW 42mm L.71mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	42 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	71 mm
Breite mm (b)	57,9 mm
a	24,5 mm
S	37,7 mm
W	33,2 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03190042
GTIN	4018754141197
Gewicht (g)	189 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.096768 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Hand-/Maschinenbetätigung für Handbetätigung

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

72

Breite mm (IFS)

56

Höhe mm (IFS)

24

Gewicht (brutto, kg)

0,189

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,002

Länge (verpackt, mm)

72

Breite (verpackt, mm)

56

Höhe (verpackt, mm)

24

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Bei Einsatz von Steckwerkzeugen ist immer die Methode 1 (ein Stichtmaß L_1) ablesbar, muss für das besetzte Drehmomentschild ein korrekter Anschlag bzw. Druckwert erreicht werden.

Achtung! Prüfen Sie immer, ob das Drehmoment oder das Drehmomentmoment verändert wird, da die Messung der Summe der Stichtmaße $L_1 + L_2$ verwendet. Bei veränderten Stichtmaßen (z.B. bei Verwendung von Steckwerkzeugen) muss die korrekte Anschlag- bzw. Druckwert L_1 eingegeben werden.

$$M_{\text{PAP}} = \frac{M_{\text{PVC}} \cdot L_1}{L_1 + L_2} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{PVC}} = \frac{M_{\text{PAP}} \cdot (L_1 + L_2)}{L_1}$$

$$L_1 = S_1 + S_2 \text{ bzw. } L \text{ R}$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal