



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 03190030
GTIN 4018754102167
Modell 440 30



Bezeichnung. 1/2 " Crowing-Schlüssel SW 30mm L.63mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	30 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	63 mm
Breite mm (b)	48 mm
a	22,5 mm
S	32,5 mm
W	22 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03190030
GTIN	4018754102167
Gewicht (g)	155 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.071001 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Hand-/Maschinenbetätigung für Handbetätigung

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

63

Breite mm (IFS)

49

Höhe mm (IFS)

23

Gewicht (brutto, kg)

0,155

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,004

Länge (verpackt, mm)

63

Breite (verpackt, mm)

49

Höhe (verpackt, mm)

23

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer die Maßzahl L von TorqueWrench (Nm), ablesen muss für den besetzten Drehmomentschlüssel ein korrekter Anzeiger. Das Displaywert anschauen werden.

Achtung: Prüfen Sie, ob die Anzeige des Drehmomentschlüssels mit der Anzeige des Drehmomentschlüssels übereinstimmt. Bei einer Abweichung des Drehmomentschlüssels von der Anzeige des Drehmomentschlüssels ist die Anzeige des Drehmomentschlüssels zu korrigieren.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Zug}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{St}}}$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Zug}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{St}}}$$

$$L_{\text{St}} = L_{\text{St}} + 5 \text{ bis } 10 \text{ mm}$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal