



Crowfoot-Schlüssel, zöllig

540a

Art.-Nr. **02500040**
GTIN **4018754004676**
Modell **540a 3/4**

Bezeichnung. 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 3/4" L.42.5mm

Eigenschaften. • Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	3/4 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	42,5 mm
Breite mm (b)	38 mm
a	6,3 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02500040
GTIN	4018754004676
Gewicht (g)	66 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.033345 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

S	24 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	44
		Breite mm (IFS)	38
		Höhe mm (IFS)	18
		Gewicht (brutto, kg)	0,070
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		Länge (verpackt, mm)	45
		Breite (verpackt, mm)	39
		Höhe (verpackt, mm)	19

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer das Maß für die Festigkeit des Bolzens. Das Anziehdrehmoment muss für den gesamten Bolzenbereich konstant sein. Bei Verwendung von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen muss das Anziehdrehmoment entsprechend angepasst werden.

Achtung: Bei der Montage von Bolzen mit veränderten Stichtmaßen muss das Anziehdrehmoment entsprechend angepasst werden. Bei Verwendung von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen muss das Anziehdrehmoment entsprechend angepasst werden.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{B}} \cdot L_{\text{B}}}{L_{\text{S}}} \cdot \frac{1}{1000} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{B}} \cdot L_{\text{B}}}{L_{\text{S}}} \cdot \frac{1}{1000} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$L_{\text{S}} = L_{\text{B}} + 5 \text{ bis } 10 \text{ mm}$$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal