



Steckschlüsseinsätze 3/8", metrisch

45

Art.-Nr. 02010024

GTIN 4018754149148

Modell 45 24



Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 24mm L.35mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709

Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	24 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	35 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	31,5 mm
d2	24 mm
d3	21 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
t1	18 mm
t2	21,2 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02010024
GTIN	4018754149148
Gewicht (g)	92 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.627 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	35
Breite mm (IFS)	32
Höhe mm (IFS)	32
Gewicht (brutto, kg)	0,465
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	190
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	33

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal