



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 01190014

GTIN 4018754000753

Modell 440 14



Bezeichnung.

1/4 " Crowing-Schlüssel SW 14mm L.31.7mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	14 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	31,7 mm
Breite mm (b)	22,2 mm
a	14 mm
S	16,4 mm
W	11,1 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	01190014
GTIN	4018754000753
Gewicht (g)	20 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.01104 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Hand-/Maschinenbetätigung für Handbetätigung

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

31

Breite mm (IFS)

22

Höhe mm (IFS)

14

Gewicht (brutto, kg)

0,100

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,002

Länge (verpackt, mm)

32

Breite (verpackt, mm)

23

Höhe (verpackt, mm)

15

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer das Maß für die von der Steckwerkzeugspitze bis zum Bolzenkopf des Bolzens wirkende Hebelarmlänge. Diese Länge muss für das zu verwendende Steckwerkzeug angegeben sein.

Beim Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen muss das Anziehdrehmoment entsprechend angepasst werden. Die Berechnung des korrekten Anziehdrehmoments erfolgt nach folgender Formel:

$$M_{\text{korrigiert}} = \frac{M_{\text{angegeben}} \cdot L_{\text{angegeben}}}{L_{\text{korrigiert}}}$$

$M_{\text{angegeben}}$ = angegebenes Anziehdrehmoment in Nm
 $L_{\text{angegeben}}$ = angegebene Hebelarmlänge in mm
 $L_{\text{korrigiert}}$ = korrigierte Hebelarmlänge in mm
 $M_{\text{korrigiert}}$ = korrigiertes Anziehdrehmoment in Nm



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal