



Wasserpumpenzange FastGRIP

6572



Art.-Nr. **65726300**
GTIN **4018754206384**
Modell **FastGRIP 6572 300**

Bezeichnung. Wasserpumpenzange L.300mm

Eigenschaften.

- selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
- durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
- Schnelleinstellung der Zange per Knopfdruck
- stufenlose, leichtgängige Feinverstellung
- induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Chrome Alloy Steel, geschmiedet und ölgehärtet
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN ISO 8976

Vorteile.

Stufenlose und leichtgängige Schnelleinstellung am Werkstück über den Druckknopf.

Das feinverzahnte Maul greift zuverlässig Objekte verschiedener Formen und hält Muttern und Rohre sicher fest.

Für eine bessere Ergonomie und Sicherheit ist die Zange mit einem rutschsicheren Kunststoff und einem integrierten Klemmschutz ausgestattet.

Durchgestrecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung erhöht die Stabilität in der Anwendung.

Die induktiv gehärtete Maulverzahnung bietet der Wasserpumpenzange eine enorm hohe Verschleißfestigkeit.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Flexible Schnelleinstellung.

Die Anpassung an das Werkstück erfolgt durch eine präzise, mehrstufige Schnelleinstellung des Gelenkbolzens. Die Verstellung erfolgt dabei bequem und schnell per Druckknopf, was die Handhabung dieser Pumpenzange flexibel gestaltet.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Jeder Handgriff sitzt.

Die ergonomisch gestalteten Griffe sind mit einem rutschhemmenden Kunststoffüberzug mit rauer Oberflächenstruktur versehen. Dadurch liegt die Zange angenehm in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten - selbst mit verschmierten Händen. Der integrierte Klemmschutz schützt zuverlässig vor Quetschverletzungen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Besonders langlebig und widerstandsfähig.

Gefertigt aus hochwertigem Chrome Alloy Steel, geschmiedet und ölgehärtet, erfüllt die Wasserpumpenzange höchste Ansprüche an Robustheit und Langlebigkeit. Die induktiv gehärtete Maulverzahnung verleiht dem Werkzeug zusätzliche Härte und Verschleißfestigkeit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hohe Stabilität.

Das durchgesteckte Gleitgelenk mit doppelter Abstützung sorgt für außergewöhnliche Stabilität und eine besonders lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung. Die robuste Konstruktion garantiert zuverlässige Leistung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Technische Attribute.

Maulöffnung max. (mm)	44 mm
Länge mm (L)	300 mm
Kopf	poliert
Griffe	Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
DIN	DIN ISO 8976
Legierung	Chrom-Vanadium- Stahl

Logistikdaten.

Art.-Nr.	65726300
GTIN	4018754206384
Gewicht (g)	530 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.8625 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82032000
Ursprungsland AWR	GERMANY

Öffnungsweiten-Verstellung 15x

Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	302
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	22
Gewicht (brutto, kg)	0,545
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	375
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	23

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal