



Crowfoot-Schlüssel heavy-duty, zöllig

540a HD

Art.-Nr. **02501056**

GTIN **4018754198146**

Modell **540a HD 1 1/4**

Bezeichnung.

3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/4" L.62mm

Eigenschaften.

- für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
- vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren oder Drehmomentschlüssel mit festem Vierkant
- verchromt



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 1/4 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	62 mm
Breite mm (b)	60 mm
a	11 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
S	36,8 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02501056
GTIN	4018754198146
Gewicht (g)	153 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0341 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	55
Breite mm (IFS)	62
Höhe mm (IFS)	10
Gewicht (brutto, kg)	0,153
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
Länge (verpackt, mm)	55
Breite (verpackt, mm)	62
Höhe (verpackt, mm)	10

GTIN-Code.



Zubehör.



12261010
QR-
Feinzahngelenkknarre



12111030
QR-Feinzahnknarre



12111020
QR-Feinzahnknarre



12111010
Knarre



12231011

Feinzahnknarre

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Die Festlegung von Drehmomenten, bei denen ein Schraubstichmaß L_s erreicht, muss für ein bestimmtes Drehmoment M_s unter Angabe der Länge L_s des Schraubstichmaßes angegeben werden.

Achtung! Für viele Lager- und Bauteileverbindungen oder Sonderverbindungen (z.B. bei der Befestigung des Stanzes des Schraubstichmaßes) ist ein bestimmtes Drehmoment anzugeben, welches bei der Befestigung des Stanzes des Schraubstichmaßes zu berücksichtigen ist.

$$M_s = \frac{M_t \cdot L_s}{L_t} \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_s = \frac{M_t \cdot L_s}{L_t} \cdot 10^{-3} \text{ Nm}$$

M_t = Drehmoment des Schraubstichmaßes
 M_s = Drehmoment des Steckwerkzeugs
 L_t = Länge des Schraubstichmaßes
 L_s = Länge des Steckwerkzeugs

M_t = Drehmoment des Schraubstichmaßes
 M_s = Drehmoment des Steckwerkzeugs
 L_t = Länge des Schraubstichmaßes
 L_s = Länge des Steckwerkzeugs



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal