



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 02190020
GTIN 4018754141036
Modell 440 20



Bezeichnung. 3/8 " Crowing-Schlüssel SW 20mm L.42.9mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	20 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	42,9 mm
Breite mm (b)	31,3 mm
a	18,5 mm
S	22,5 mm
W	15,8 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02190020
GTIN	4018754141036
Gewicht (g)	54 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0693 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Hand-/Maschinenbetätigung für Handbetätigung

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

41

Breite mm (IFS)

29

Höhe mm (IFS)

18

Gewicht (brutto, kg)

0,054

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,002

Länge (verpackt, mm)

105

Breite (verpackt, mm)

33

Höhe (verpackt, mm)

20

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer das Maß für die Festlegung des Anziehdrehmoments, das erreicht werden muss, um das gewünschte Drehmoment zu erzielen.

Beim Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen (z.B. bei Verwendung von Adaptern) muss das Anziehdrehmoment entsprechend angepasst werden.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer das Maß für die Festlegung des Anziehdrehmoments, das erreicht werden muss, um das gewünschte Drehmoment zu erzielen.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal