



Crowfoot-Schlüssel, zöllig

540a

Art.-Nr. 02500052
GTIN 4018754004720
Modell 540a 1.1/8

Bezeichnung. 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 1 1/8" L.50mm

Eigenschaften. • Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 1/8 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	50 mm
Breite mm (b)	50 mm
a	8 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02500052
GTIN	4018754004720
Gewicht (g)	84 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.04845 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

S	28,5 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	50
		Breite mm (IFS)	49
		Höhe mm (IFS)	18
		Gewicht (brutto, kg)	0,080
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		Länge (verpackt, mm)	51
		Breite (verpackt, mm)	50
		Höhe (verpackt, mm)	19

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer das Maß für die Festigkeit des Schraubens. Das Anziehdrehmoment muss für das benötigte Drehmoment (Drehmoment) einwandfrei angepasst sein. Das Anziehdrehmoment muss für das benötigte Drehmoment (Drehmoment) einwandfrei angepasst sein.

Beim Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen (z.B. bei Verwendung von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen) muss das Anziehdrehmoment entsprechend angepasst werden.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{Sticht}}}{L_{\text{Sticht}} + L_{\text{Sticht}}}$$

M_{Anz} = Anziehdrehmoment in Nm
 M_{Dreh} = Drehmoment in Nm
 L_{Sticht} = Stichtmaß in mm
 L_{Sticht} = Stichtmaß in mm



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal