



Steckschlüsseinsätze 1/2", metrisch, lang

51

Art.-Nr. 03020027

GTIN 4018754005697

Modell 51 27



Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 27mm L.83mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Gr. 16 mm-5/8", 20,8 mm-13/16": mit Gummieinsatz für Zündkerzen
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	27 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	83 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	36,2 mm
d2	34 mm
d3	27 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
t1	20 mm
t2	60 mm
Typ	Mercedes-Benz
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03020027
GTIN	4018754005697
Gewicht (g)	280 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.59755 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	84
Breite mm (IFS)	37
Höhe mm (IFS)	37
Gewicht (brutto, kg)	1,420
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,010
Länge (verpackt, mm)	185
Breite (verpackt, mm)	85
Höhe (verpackt, mm)	38

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal