



Doppelgelenkschlüssel FLEXI, metrisch, Doppelsechskant

FLEXI 29



Art.-Nr. 43012427

GTIN 4018754025831

Modell FLEXI 29 24 x 27



Bezeichnung.

Doppelgelenkschlüssel SW 24 x 27 L.349.5mm

Eigenschaften.


- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- schwenkbarer Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.



Anti-Slip-Drive

Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Doppel-T-Profil

Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	24 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	27 mm
Länge mm (L)	349,5 mm
a1	32,4 mm
a2	36,1 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	50,5 mm
d2	60,5 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	43012427
GTIN	4018754025831
Gewicht (g)	716 g
Volumen (verpackt, dm3)	2.6714 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	348
Breite mm (IFS)	36
Höhe mm (IFS)	36
Gewicht (brutto, kg)	3,580
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,015
Länge (verpackt, mm)	370
Breite (verpackt, mm)	190
Höhe (verpackt, mm)	38

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal