



Doppelgelenkschlüssel FLEXI, metrisch, Doppelsechskant

FLEXI 29



Art.-Nr. 43011719

GTIN 4018754025770

Modell FLEXI 29 17 x 19



Bezeichnung.

Doppelgelenkschlüssel SW 17 x 19 L.250mm

Eigenschaften.


- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- schwenkbarer Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.



Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Doppel-T-Profil

Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	17 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	19 mm
Länge mm (L)	250 mm
a1	23,7 mm
a2	26,3 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	39 mm
d2	41 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	43011719
GTIN	4018754025770
Gewicht (g)	277 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.01981 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	252
Breite mm (IFS)	26
Höhe mm (IFS)	26
Gewicht (brutto, kg)	1,385
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,012
Länge (verpackt, mm)	254
Breite (verpackt, mm)	73
Höhe (verpackt, mm)	55

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal