



Crowfoot-Schlüssel heavy-duty, zöllig

540a HD

Art.-Nr. **02501052**

GTIN **4018754198139**

Modell **540a HD 1.1/8**

Bezeichnung.

3/8 " Crowfoot-Schlüssel heavy-duty SW 1 1/8" L.59mm

Eigenschaften.

- für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
- vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren oder Drehmomentschlüssel mit festem Vierkant
- verchromt



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 1/8 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	59 mm
Breite mm (b)	53,8 mm
a	11 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
S	35 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02501052
GTIN	4018754198139
Gewicht (g)	128 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.03025 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	55
Breite mm (IFS)	55
Höhe mm (IFS)	10
Gewicht (brutto, kg)	0,130
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	55
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	10

GTIN-Code.



Zubehör.



12261010
QR-
Feinzahngelenkknarre



12111030
QR-Feinzahnknarre



12111020
QR-Feinzahnknarre



12111010
Knarre



12231011

Feinzahnknarre

Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichmaßen.

Die Festlegung von Drehmomenten, bei denen ein Schraubstichmaß L_s erreicht, muss für ein bestimmtes Drehmomentkonzept (einzelgelenkige, zwei- oder Dreigelenk) vereinbart werden.

Achtung! Für viele Anlagen mit Flankenverkopplungen oder Flankenverkopplungen (z.B. für die Berechnung des Drehmoments $M_{\text{Anz}} = 1,5 \cdot M_{\text{Nenn}}$) müssen die Flankenverkopplungen (Flankenverkopplungen) mit der richtigen Auslegung (z.B. $M_{\text{Anz}} = 1,5 \cdot M_{\text{Nenn}}$) vereinbart werden.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Nenn}} \cdot L_s}{L_{\text{St}}} \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Nenn}} \cdot L_s}{L_{\text{St}}} \cdot 1,5 \text{ bis } 1,9$$

M_{Nenn} = Nennmoment
 L_s = Schraubstichmaß
 L_{St} = Stichmaß des Steckwerkzeugs

M_{Anz} = Anziehdrehmoment
 M_{Nenn} = Nennmoment
 L_s = Schraubstichmaß
 L_{St} = Stichmaß des Steckwerkzeugs



10

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal