



## Ringmaulschlüssel-Sätze OPEN BOX, metrisch

### OPEN BOX 13

Art.-Nr. **96400803**  
GTIN **4018754080595**  
Modell **OPEN BOX 13/15**



#### Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/15 6-32 15 tlg.

#### Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- Maulstellung 15°
- Ring mit Doppelsechskant
- Ringseite um 15° gekröpft
- AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigungen
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
- in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo

#### Vorteile.

Hochwertiger Ringmaulschlüssel-Satz mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten.

Schlanke, dünnwandige Ringe eignen sich ideal zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

In platzsparender Rolltasche für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung.

Die um 15° gekröpfte Ringseite ermöglicht einfaches Arbeiten auf flachen Oberflächen.

Markantes STAHLWILLE Rundfinish verleiht den Ringmaulschlüsseln eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

## Produkthighlights.



### **Gekröpft und abgewinkelt.**

Die um 15° abgewinkelte Maulöffnung gewährleistet exaktes Anliegen auf der Schraube für die optimale Kraftübertragung. Die gekröpft Ringseite erleichtert das Arbeiten auf flachen Oberflächen.



### **Hochwertige Verarbeitung.**

Der Schlüssel ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.



### **Rutschhemmende Oberfläche.**

Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.



### **Für alle Fälle.**


Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.



### **Organisierte Aufbewahrung.**

Das Set findet seinen Platz in den Einsteckfächern einer praktischen Rolltasche. Dadurch lässt es sich bequem und platzsparend überall mitführen. Durchsichtige Netzeinsätze ermöglichen einen schnellen Überblick über die Vollständigkeit deines Werkzeugs.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### **Doppel-T-Profil**

Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.




### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.



### Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Inhalt      | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;<br>13; 17; 19; 22; 24; 27;<br>30; 32 mm |
| Modell-Nr.  | 13/15                                                           |
| Jaws angled | 15 °                                                            |
| Bereich     | 6-32                                                            |
| DIN         | DIN 3113 Form A / ISO<br>7738 Form A                            |
| Legierung   | Chrome-Alloy-Steel,<br>verchromt                                |
| Oberfläche  | verchromt                                                       |

## Logistikdaten.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Art.-Nr.                | 96400803               |
| GTIN                    | 4018754080595          |
| Gewicht (g)             | 2236 g                 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 5.076 dm3              |
| Packnorm                | 1                      |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig    |
| Zolltarifnr.            | 82041100               |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY                |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen    |
| Verpackung              | in robuster Rolltasche |

|                  |         |                       |       |
|------------------|---------|-----------------------|-------|
| Anzahl Werkzeuge | 15 tlg. | Tiefe mm (IFS)        | 365   |
|                  |         | Breite mm (IFS)       | 95    |
|                  |         | Höhe mm (IFS)         | 70    |
|                  |         | Gewicht (brutto, kg)  | 2,860 |
|                  |         | Gewicht PAP (kg)      | 0,000 |
|                  |         | Gewicht PVC (kg)      | 0,004 |
|                  |         | Länge (verpackt, mm)  | 470   |
|                  |         | Breite (verpackt, mm) | 120   |
|                  |         | Höhe (verpackt, mm)   | 90    |

## Stückliste.



40080606  
Ringmaulschlüssel

40080707  
Ringmaulschlüssel

40080808  
Ringmaulschlüssel

40080909  
Ringmaulschlüssel



40081010  
Ringmaulschlüssel

40081111  
Ringmaulschlüssel

40081212  
Ringmaulschlüssel

40081313  
Ringmaulschlüssel



40081717  
Ringmaulschlüssel

40081919  
Ringmaulschlüssel

40082222  
Ringmaulschlüssel

40082424  
Ringmaulschlüssel



40082727  
Ringmaulschlüssel

40083030  
Ringmaulschlüssel

40083232  
Ringmaulschlüssel

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal