



Crowing-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 03190042

GTIN 4018754141197

Modell 440 42



Bezeichnung.

1/2 " Crowing-Schlüssel SW 42mm L.71mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	42 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	71 mm
Breite mm (b)	57,9 mm
a	24,5 mm
S	37,7 mm
W	33,2 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03190042
GTIN	4018754141197
Gewicht (g)	189 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.096768 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

Hand-/Maschinenbetätigung für Handbetätigung

Ursprungsland AWR

GERMANY

Ursprungsregion

Nordrhein-Westfalen

Tiefe mm (IFS)

72

Breite mm (IFS)

56

Höhe mm (IFS)

24

Gewicht (brutto, kg)

0,189

Gewicht PAP (kg)

0,000

Gewicht PVC (kg)

0,002

Länge (verpackt, mm)

72

Breite (verpackt, mm)

56

Höhe (verpackt, mm)

24

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer die Maßzahl L von TorqueWrench (Nm), ablesbar, muss für das besetzte Drehmomentfeld ein korrekter Anzeiger sein. Das Drehmoment wird durch den

Ableser (TorqueWrench) mit einem Messgerät oder einem anderen Messgerät gemessen. Bei der Messung der

Summe der Drehmomente (L) ist zu beachten, dass die Drehmomente nicht nur die Drehmomente der

Anzeige von Drehmoment, sondern auch die Drehmomente der Anzeige von Drehmoment.

$$M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Dreh}} \cdot L_{\text{Dreh}}}{L_{\text{Anz}}} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

M_{Dreh} = Drehmoment (Nm)
 L_{Dreh} = Drehmomentarm (mm)
 M_{Anz} = Anzeigedrehmoment (Nm)
 L_{Anz} = Anzeigedrehmomentarm (mm)



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal