



Crowfoot-Schlüssel, zöllig

540a

Art.-Nr. 02500036
GTIN 4018754004652
Modell 540a 5/8

Bezeichnung. 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 5/8" L.37.7mm

Eigenschaften. • Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	5/8 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	37,7 mm
Breite mm (b)	30 mm
a	6,3 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02500036
GTIN	4018754004652
Gewicht (g)	44 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.01824 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000

S	20,4 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	38
		Breite mm (IFS)	30
		Höhe mm (IFS)	16
		Gewicht (brutto, kg)	0,440
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		Länge (verpackt, mm)	38
		Breite (verpackt, mm)	30
		Höhe (verpackt, mm)	16

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Die Angabe des Anziehdrehmoments ist immer das Maß für die Festlegung des Anziehdrehmoments, das erreicht werden muss, um das bestmögliche Drehmoment zu erzielen.

Beim Einsatz von Steckwerkzeugen oder anderen Werkzeugen, die das Anziehdrehmoment nicht erreichen, ist die Verwendung der Angabe des Anziehdrehmoments, die angegeben ist, nicht zulässig.

Wichtige Hinweise:
 $M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Zug}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{Stk}}}$
 $M_{\text{Anz}} = \frac{M_{\text{Zug}} \cdot L_{\text{St}}}{L_{\text{St}} + L_{\text{Stk}}}$
 $L_{\text{Stk}} = L_{\text{St}} + 5 \text{ bis } 10 \text{ mm}$



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal