



Doppelgelenkschlüssel FLEXI, metrisch, Sechskant

FLEXI 29



Art.-Nr. 43010607

GTIN 4018754025640

Modell FLEXI 29 6 x 7



Bezeichnung.

Doppelgelenkschlüssel SW 6 x 7 L.180mm

Eigenschaften.


- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- schwenkbarer Sechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.



Anti-Slip-Drive

Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Doppel-T-Profil

Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	6 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	7 mm
Länge mm (L)	180 mm
a1	23 mm
a2	23 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	9,5 mm
d2	11 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	43010607
GTIN	4018754025640
Gewicht (g)	51 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.3003 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	180
Breite mm (IFS)	12
Höhe mm (IFS)	12
Gewicht (brutto, kg)	0,510
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	182
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	33

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal