



Top

46

Art. nr. 02020014
GTIN 4018754002207
Model 46 14



Mærke. 3/8 " Top Nøglestr. 14mm L.60mm

Egenskaber.

- Lang udgave
- Tolvkant med AS-Drive profil
- 3/8" indvendig firkantkobling
- HPQ® højtydende stål, forkromet
- Størrelse 20,8: Med gummiindsats til tænderør
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107,5M

Fordele.

lang

Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde under trange pladsforhold.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	14 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
Længde mm (L)	60 mm
Udgangsprofil	Tolvkantet AS-Drive
d1	19,4 mm
d2	17,5 mm
d3	13 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
t1	25 mm
t2	45,8 mm

Logistiske data.

Art. nr.	02020014
GTIN	4018754002207
Vægt (g)	75 g
Volym (förpackad, dm3)	0.271215 dm3
Pakkestandard	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	60
Bredde mm (IFS)	20
Højde mm (IFS)	20
Vægt (brutto, kg)	0,750
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,007
Længde (pakket, mm)	105
Bredde (pakket, mm)	63
Højde (pakket, mm)	41

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal