



## OPEN BOX ringgaffelnøgler, tommemål

### OPEN BOX 13a

Art. nr. **40481414**  
GTIN **4018754020072**  
Model **OPEN BOX 13a 7/32**



#### Mærke.

Ringgaffelnøgle Nøglestr. 7/32 L.95mm

#### Egenskaber.

- **Tommemål, identiske** nøglestørrelser i hver ende
- Gaffel vinklet 15°
- Ring med tolvkantet profil og AS-Drive-profil
- Ring vinklet 15°
- Forstærket forbindelse mellem gaffel og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet

## Fordele.

Høj kvalitet OPEN BOX ringgaffelnøgler, tommemål , ring- og kæbeside 15 ° vinklet, længde 95 mm, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, Chrome Alloy Steel, 40481414.

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder

## Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Optimal kraftoverførsel

Hver gaffelnøgle garanterer ensartet fremragende kvalitet takket være minimale fremstillingstolerancer og yderst reproducerbar præcision. Kæberne og ringen sidder altid fast på skruen, hvilket sikrer optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Skridsikker overflade

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



### En løsning til enhver situation


Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.

## Teknologier og egenskaber.



### Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



### Dobbelt T-profil

Vores ring-, gaffel- og kombinationsnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Tyndvæggede ringe

Vores ringes lave vægtykkelse gør det nemmere at arbejde på trange og svært tilgængelige steder. De forhøjede ringsider ligger over niveauet for standardmøtrikker, hvilket effektivt forhindrer fastklemning.



### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Nøglestørrelse 1 [tommer] | 7/32 "                               |
| Nøglestørrelse 2 [tommer] | 7/32 "                               |
| Kæbeposition              | 15 °                                 |
| Længde mm (L)             | 95 mm                                |
| Bredde mm (b)             | 14 mm                                |
| a1                        | 3 mm                                 |
| a2                        | 3,2 mm                               |
| d                         | 9,8 mm                               |
| DIN                       | DIN 3113 Form A /<br>ISO 7738 Form A |
| Legering                  | Chrome Alloy Steel                   |
| Overflade                 | forkromet                            |
| Ringposition              | 15 °                                 |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 40481414            |
| GTIN                   | 4018754020072       |
| Vægt (g)               | 10 g                |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.02619 dm3         |
| Pakkestandard          | 5                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Dybde mm (IFS)         | 95                  |
| Bredde mm (IFS)        | 14                  |
| Højde mm (IFS)         | 5                   |
| Vægt (brutto, kg)      | 0,055               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,003               |
| Længde (pakket, mm)    | 97                  |
| Bredde (pakket, mm)    | 15                  |

GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal