



Kragefodsnøgler, metriske

440

Art. nr. 02190023
GTIN 4018754141043
Model 440 23



Mærke. 3/8 " Kragefodsnøgle Nøglestr. 23mm L.47.5mm

Egenskaber.

- Tolvkant med AS-Drive-profil
- Chrome Alloy Steel, forkromet

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	23 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
Længde mm (L)	47,5 mm
Bredde mm (b)	35,7 mm
a	19,5 mm
S	24,6 mm

Logistiske data.

Art. nr.	02190023
GTIN	4018754141043
Vægt (g)	71 g
Volym (förpackad, dm3)	0.05 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000

W	17,5 mm	Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Dybde mm (IFS)	50
		Bredde mm (IFS)	50
		Højde mm (IFS)	20
		Vægt (brutto, kg)	0,071
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,002
		Længde (pakket, mm)	50
		Bredde (pakket, mm)	50
		Højde (pakket, mm)	20

GTIN-kode.



Billeder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Das Anziehen von Boltschrauben ist ein wichtiger Schritt in der Montage. Um das richtige Anziehdrehmoment zu erreichen, ist es wichtig, die richtigen Stichtmaße zu verwenden.

Die richtige Stichtmaßwahl ist entscheidend für die Sicherheit und die Lebensdauer der Schraube. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- 1. Verwenden Sie das richtige Stichtmaß für die jeweilige Schraube.
- 2. Verwenden Sie das richtige Stichtmaß für die jeweilige Schraube.
- 3. Verwenden Sie das richtige Stichtmaß für die jeweilige Schraube.
- 4. Verwenden Sie das richtige Stichtmaß für die jeweilige Schraube.
- 5. Verwenden Sie das richtige Stichtmaß für die jeweilige Schraube.
- 6. Verwenden Sie das richtige Stichtmaß für die jeweilige Schraube.
- 7. Verwenden Sie das richtige Stichtmaß für die jeweilige Schraube.
- 8. Verwenden Sie das richtige Stichtmaß für die jeweilige Schraube.
- 9. Verwenden Sie das richtige Stichtmaß für die jeweilige Schraube.
- 10. Verwenden Sie das richtige Stichtmaß für die jeweilige Schraube.

