

## Stiftlampe

13126-2



Art.-Nr. 77490012  
GTIN 4018754240579  
Modell 12126/2



### Bezeichnung.

Stiftlampe 40 lm

### Eigenschaften.

- Ex-geschützt für Zone 1
- leistungsstarke, extrem langlebige LED
- robustes, elektrisch nicht leitendes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus ABS/ Polykarbonat
- hohe Schlagfestigkeit und reduzierte Blendwirkung durch gummierten Lampenkopf
- gleichbleibend heller Strahl über 80 % der Lebensdauer der Alkaline-Batterien durch eLED-Elektronik
- gummierter Heckdruckschalter für Dauer- und Momentanlicht
- einfaches Verstauen durch integrierte Cliphalterung nah am Lampenkopf
- wasserdicht nach IP67 in bis zu 1 m Wassertiefe
- Lichtstrom: 40 lm
- Leuchtweite: 67 m
- Leuchtdauer: 2,5 Stunden
- Batterien: 2 Micro-Batterien AAA/LR03, Alkaline, 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zertifizierungen: II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60 °C Db, SEV 11 ATEX 0174 X

### Technische Attribute.

Länge mm (L)	132 mm
Breite mm (b)	22 mm
Höhe mm (h)	24 mm
Lichtstrom	40 lm
Schutzart	IP67

### Logistikdaten.

Art.-Nr.	77490012
GTIN	4018754240579
Gewicht (g)	55 g
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.08694 dm <sup>3</sup>
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Zolltarifnr.	85131000
Ursprungsland AWR	UNITED STATES

<b>Ursprungsregion</b>	Ausländischer Ursprung
<b>Tiefe mm (IFS)</b>	135
<b>Breite mm (IFS)</b>	28
<b>Höhe mm (IFS)</b>	23
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,042
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,000
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	135
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	28
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	23

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal