



Steckschlüsseinsätze 1/2", metrisch

52

Art.-Nr. 03030024

GTIN 4018754005963

Modell 52 24



Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 24mm L.42mm

Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709

Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	24 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	42 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	32 mm
d2	26 mm
d3	21 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	18,5 mm
t2	24,9 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03030024
GTIN	4018754005963
Gewicht (g)	125 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.29295 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	42
Breite mm (IFS)	33
Höhe mm (IFS)	33
Gewicht (brutto, kg)	0,600
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
Länge (verpackt, mm)	93
Breite (verpackt, mm)	75
Höhe (verpackt, mm)	42

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal