



Schweden-Rohrzangen 90°

110



Art.-Nr. 56011004
GTIN 4022668110040
Modell 11004 90° 2

Bezeichnung. Schweden-Rohrzange 90° 2" L.540mm

- Eigenschaften.**
- Form A, um 90° abgewinkel
 - mit optimalem Eckmaß für versteckte und schwer zugängliche Verschraubungen
 - sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage
 - selbstklemmend am Werkstück
 - Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
 - gegen Verlust gesicherte Einstellmutter
 - DIN 5234 A

Vorteile.

Durch die 90°-abgewinkelte Maulform liegt die Zange selbst bei großen Durchmessern stabil und parallel am Werkstück an.

Die spezielle 3-Punkt-Auflage sorgt für zuverlässigen Halt, selbst auf glatten oder rutschigen Oberflächen.

Für mehr Ergonomie und Sicherheit ist die Zange mit einem integrierten Klemmschutz ausgestattet, der Quetschungen effektiv verhindert.

Die Einstellschraube ermöglicht eine stufenlose und flexible Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen.

Gefertigt aus widerstandsfähigem Chrome Alloy Steel und zusätzlich vergütet für maximale Haltbarkeit und Verschleißschutz.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Besonders stabile Auflage.

Die 90°-abgewinkelte Maulform sorgt für eine besonders stabile, parallele Auflage am Werkstück. Das ist vor allem dann ein großer Vorteil, wenn an Rohren, Armaturen oder größeren Durchmessern gearbeitet wird, bei denen herkömmliche Zangen schnell abrutschen. Die induktiv gehärtete Verzahnung gewährleistet darüber hinaus einen dauerhaft starken Grip.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sichere, kontrollierte Kraftübertragung.

Die 3-Punkt-Auflage garantiert einen stabilen und zuverlässigen Grip – selbst auf rutschigen, lackierten oder verchromten Oberflächen. Optimal für Arbeiten an glatten Metallrohren oder empfindlichen Materialien, bei denen eine kontrollierte Kraftübertragung besonders wichtig ist.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Selbstklemmend für einhändiges Arbeiten.

Die fein gearbeitete, präzise Verzahnung sorgt für einen festen Biss ins Material und ermöglicht kontrolliertes Drehen. Einmal angesetzt, klemmt sich die Schwedenzange selbstständig am Rohr fest. Dadurch lässt sich mühelos einhändig arbeiten, was vor allem in beengten oder schwer zugänglichen Bereichen wie z. B. unter dem Waschbecken oder in Installationsschächten von Vorteil ist.

Technische Attribute.

Maulöffnung max. (mm)	80 mm
Länge mm (L)	540 mm
Kopf	Form C, nach DIN 5234
Griffe	Doppel-T-Profilgriff, ganz geschmiedet
DIN	DIN 5234 A
Legierung	Chrom-Vanadium-Stahl
Rohrdurchmesser max. (Zoll)	2 "

Logistikdaten.

Art.-Nr.	56011004
GTIN	4022668110040
Gewicht (g)	2600 g
Volumen (verpackt, dm ³)	1.404 dm ³
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82032000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
Tiefe mm (IFS)	520
Breite mm (IFS)	90
Höhe mm (IFS)	30
Gewicht (brutto, kg)	2,615
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,014

Länge (verpackt, mm)	520
Breite (verpackt, mm)	90
Höhe (verpackt, mm)	30

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Tel.: +49 202 4791-0

info@alarm-werkzeug.de · www.alarm-werkzeuge.de

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal