



## Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch

55

Art.-Nr. 05010034

GTIN 4018754008803

Modell 55 34



### Bezeichnung.

3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 34mm L.60mm

### Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5 M

### Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Steckschlüsseinsätze  
3/4", metrisch 34 mm, Länge 60 mm.

Sechskant AS-Drive, HPQ® Hochleistungsstahl,  
verchromt.

Durch produktspezifische Umformung - geschmiedet  
oder kaltfließgepresst - besonders stabil und langlebig.

### Technologien und Leistungsmerkmale.



#### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	34 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
Länge mm (L)	60 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	47 mm
d2	40 mm
d3	31 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	24 mm
t2	34,4 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	05010034
GTIN	4018754008803
Gewicht (g)	363 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.35 dm3
Packnorm	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	60
Breite mm (IFS)	47
Höhe mm (IFS)	47
Gewicht (brutto, kg)	0,730
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	100
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	50

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal