

## Vandpumpetænger FastGRIP

**6572**



Art. nr. **65726180**  
GTIN **4018754206377**  
Model **FastGRIP 6572 180**

**Mærke.** Vandpumpetang FastGRIP L.180mm

### **Egenskaber.**

- Selvspændende på arbejdsemnet, reducerer belastningen og forhindrer glidning
- Glidesamling med dobbelt støtte
- Hurtig justering af tængerne med et tryk på en knap
- Trinløs og jævn finjustering
- Induktionshærdet fortanding for imponerende formstabilitet og holdbarhed
- Med indbygget beskyttelse mod klemskader
- Høj kvalitet, hærdet og forstærket for fremragende slidstyrke
- Chrome Alloy Steel, smedet og oliehart
- Plastbelagte håndtag
- DIN ISO 8976

### **Fordele.**

patenteret

Gennemstukket glideled med dobbelt støtte øger stabiliteten under brug.

Den fintandede kæbe griber sikkert fat i genstande med forskellige former og holder møtrikker og rør sikkert.

De induktivt hærdede tænder giver vandpumpetangen en fantastisk slidstyrke.

Tængerne har en skridsikker plastbelægning og indbygget klemsikring for bedre ergonomi og sikkerhed.

## Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Fleksibel og hurtig justering

Tilpasning til arbejdsområdet opnås ved præcis, flertrins hurtig justering af drejetappen. Justeringen sker hurtigt og nemt via en trykknop, hvilket gør brugen af denne pumpe tang fleksibel.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Alle handlinger udføres perfekt

De ergonomisk designede betjeningshåndtag er belagt med en skridsikker plast med en ru overflade. Det gør tangen behagelig at holde på og gør det muligt at arbejde uden at blive træt - selv med beskidte hænder. Den integrerede klammerbeskyttelse beskytter pålideligt mod klemskader.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Særdeles holdbar og modstandsdygtig

Vandpumpe tangen er fremstillet af højkvalitets Chrome Alloy Steel, smedet og olieforstærket, og den opfylder de højeste standarder for robusthed og holdbarhed. Den induktivt forstærkede fortanding af kæberne giver værktøjet ekstra hårdhed og slidstyrke.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Høj stabilitet

Det glidende glideled med dobbelt understøtning sikrer enestående stabilitet og en særlig lang levetid, selv under høj belastning. Det robuste design garanterer pålidelig ydelse, selv under krævende forhold.

## Tekniske attributter.

Maks. kæbeåbning (mm)	28 mm
Længde mm (L)	180 mm
Hoved	poleret
Håndtag	plastbelægning med struktureret overflade
DIN	DIN ISO 8976
Legering	Chrom-Vanadium-Stål
Justering af åbningsbredde	10x

## Logistiske data.

Art. nr.	65726180
GTIN	4018754206377
Vægt (g)	236 g
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	0.17484 dm <sup>3</sup>
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82032000
Oprindelsesland AWR	GERMANY

Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	184
Bredde mm (IFS)	45
Højde mm (IFS)	18
Vægt (brutto, kg)	0,240
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,004
Længde (pakket, mm)	186
Bredde (pakket, mm)	47
Højde (pakket, mm)	20

## GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal