



IMPACT-Steckschlüsseinsätze 3/4"

55IMP

Art.-Nr. 25010030
GTIN 4018754015726
Modell 55 IMP 30



Bezeichnung.

IMPACT-Steckschlüsseinsatz 3/4 " 30mm L.54mm

Eigenschaften.

- Sechskant
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, brüniert
- DIN 3129 / ISO 1711-2

Produkthighlights.



Optimierte Funktionalität.

Alle IMPACT-Steckschlüsseinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.

Hohe Passgenauigkeit.

Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Schlüsselweite [mm] | 30 mm |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/4 " |
| Länge mm (L) | 54 mm |
| Abtriebsprofil | Sechskant |
| d1 | 47,4 mm |
| d2 | 44 mm |
| DIN | DIN 3129 / ISO 1711-2 |
| Legierung | Chrome Alloy Steel, brüniert |
| t | 26,5 mm |
| Hand-/ Maschinenbetätigung | für Maschinenbetätigung |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 25010030 |
| GTIN | 4018754015726 |
| Gewicht (g) | 438 g |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.261415 dm3 |
| Packnorm | 2 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS) | 54 |
| Breite mm (IFS) | 48 |
| Höhe mm (IFS) | 48 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,876 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,007 |
| Länge (verpackt, mm) | 97 |
| Breite (verpackt, mm) | 49 |
| Höhe (verpackt, mm) | 55 |

GTIN-Code.



Zubehör.



39023540
IMPACT-Sicherungsstift



39013650
IMPACT-Sicherungsring