



Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch

55

Art.-Nr. 05010038

GTIN 4018754008834

Modell 55 38



Bezeichnung.

3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 38mm L.64mm

Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5 M

Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Steckschlüsseinsätze
3/4", metrisch 38 mm, Länge 64 mm.

Sechskant AS-Drive, HPQ® Hochleistungsstahl,
verchromt.

Durch produktspezifische Umformung - geschmiedet
oder kaltfließgepresst - besonders stabil und langlebig.

Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	38 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
Länge mm (L)	64 mm
Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive
d1	52 mm
d2	40 mm
d3	35 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	30 mm
t2	37,3 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	05010038
GTIN	4018754008834
Gewicht (g)	429 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.45738 dm3
Packnorm	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	64
Breite mm (IFS)	52
Höhe mm (IFS)	52
Gewicht (brutto, kg)	0,860
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
Länge (verpackt, mm)	110
Breite (verpackt, mm)	77
Höhe (verpackt, mm)	54

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal