

## Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX

775a/50

Art.- 51460050

Nr.

GTIN 4018754142279

Modell 775A/50

**DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER**



### Bezeichnung.

Drehmomentschraubendreher TORSIOMAX Modell 775a/50 6-kant 1/4"

### Eigenschaften.

- auslösend
- für den kontrollierten Schraubenanzug im cN·m- und in-lb-Bereich
- für Einzel- und Serienanzüge
- Rechts- und Linksanzug
- mit 1/4" Innensechskant (F 6,3 DIN 3126 / ISO1173)
- über Mikrometerskala (Drehkala) stufenlos einstellbar
- Ausrastkupplung verhindert ein Überziehen der eingestellten Werte
- angepasster Handgriff zur sicheren Übertragung des Drehmoments
- Einsteckwerkzeuge: alle Bits mit 1/4" Sechskant E 6,3, wie Kreuzschlitz, Schlitz, TORX®, Sechskant, POZIDRIV® Schrauben
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 6 %**

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Gr.	a/50
Anzeigeabweichung	± 6 %
Messbereich in·lb	10-50 in·lb
Messbereich cN·m	- cN·m
Skaleneinteilung cN·m	- cN·m
Skaleneinteilung in·lb	0,25 in·lb
Abtriebssechskant innen (mm)	F 6,3 mm
Länge mm (L)	205 mm
DIN	DIN 3126 / ISO1173
Innensechskant [zoll]	1/4 "

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	51460050
GTIN	4018754142279
Gewicht (g)	440 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.78416 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	JAPAN
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	290
Breite mm (IFS)	52
Höhe mm (IFS)	52
Gewicht (brutto, kg)	0,645
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,066
Länge (verpackt, mm)	290
Breite (verpackt, mm)	52
Höhe (verpackt, mm)	52

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal