

Ringmaulschlüssel, metrisch

4014



Art.-Nr. 40147070
GTIN 4018754226474
Modell 4014 70



Bezeichnung. Ringmaulschlüssel SW 70 L.760mm

- Eigenschaften.**
- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
 - Maulstellung 15°
 - Ring mit Doppelsechskant
 - Ringseite um 10° gekröpft
 - Chrome Alloy Steel, verchromt

Produkthighlights.



Für alle Fälle.

Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	70 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	70 mm
Maulstellung	10 °
Länge mm (L)	760 mm
Breite mm (b)	143 mm
a1	24 mm
a2	35 mm
d	105 mm
DIN	DIN 3113 Form A
Legierung	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
t	53,5 mm
Ringstellung	10 °

Logistikdaten.

Art.-Nr.	40147070
GTIN	4018754226474
Gewicht (g)	5500 g
Volumen (verpackt, dm3)	5.852 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	760
Breite mm (IFS)	140
Höhe mm (IFS)	55
Gewicht (brutto, kg)	5,500
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	760
Breite (verpackt, mm)	140
Höhe (verpackt, mm)	55

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal