



Steckschlüsseinsätze 1/2", metrisch

52

Art.-Nr. 03030016

GTIN 4018754005888

Modell 52 16



Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 16mm L.38mm

Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709

Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|---|
| Schlüsselweite [mm] | 16 mm |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 " |
| Länge mm (L) | 38 mm |
| Abtriebsprofil | Sechskant AS-Drive |
| d1 | 22,4 mm |
| d2 | 23,7 mm |
| d3 | 15 mm |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 |
| Legierung | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt |
| t1 | 13,5 mm |
| t2 | 19,6 mm |
| Hand-/ Maschinenbetätigung | für Handbetätigung |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 03030016 |
| GTIN | 4018754005888 |
| Gewicht (g) | 65 g |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.29696 dm3 |
| Packnorm | 10 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS) | 38 |
| Breite mm (IFS) | 23 |
| Höhe mm (IFS) | 23 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,680 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,006 |
| Länge (verpackt, mm) | 128 |
| Breite (verpackt, mm) | 58 |
| Höhe (verpackt, mm) | 40 |

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal