



DAkS-Kalibrierungen

DAkS

Art.-Nr. **58950007**
Modell **DAkS 601 - 1000 Nm**



Bezeichnung. DAkS-Kalibrierung

Eigenschaften. • für Drehmomentschlüssel

Technologien und Leistungsmerkmale.



DKD-R 10-8 / DIN 51309

In unserem DAkS-akkreditierten Kalibrierlabor werden unsere Messwertaufnehmer und Prüfgeräte professionell kalibriert. Je nach Anforderung erfolgt dies entweder mit einem Kalibrierschein im Rahmen unserer Akkreditierung (nach DKD-R 10 8 oder DIN 51309) oder mit einem Werkskalibrierschein in Anlehnung an diese Richtlinien.

Technische Attribute.

Messbereich N·m 601-1000 N·m
Anzugsrichtung rechts

Logistikdaten.

Art.-Nr. 58950007
Volumen (verpackt, dm³) 0.08 dm³
Packnorm 1
WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr. 49019900
Ursprungsland AWR GERMANY
Ursprungsregion Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS) 200
Breite mm (IFS) 20

Höhe mm (IFS)	20
Gewicht (brutto, kg)	0,005
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	200
Breite (verpackt, mm)	20
Höhe (verpackt, mm)	20

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal