

TORX® Steckschlüsseinsätze 3/8"

45TX

Art.-Nr. 02270005

GTIN 4018754003655

Modell 45TX E5 TORX®



Bezeichnung. 3/8 " Steckschlüsseinsatz L.28mm

Eigenschaften.

- für Außen-TORX® Schrauben
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	E5
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	28 mm
Abtriebsprofil	TORX®
d1	7 mm
d2	16,5 mm
d3	2,8 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	5 mm
t2	16,5 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02270005
GTIN	4018754003655
Gewicht (g)	23 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.114 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	28
Breite mm (IFS)	17
Höhe mm (IFS)	17
Gewicht (brutto, kg)	0,230
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	95
Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	30

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal