



## IMPACT-TORX® Schraubendrehereinsätze 1/2"

2307TX

Art.-Nr. 23070030  
GTIN 4018754015221  
Modell 2307TX IMP T30 TORX®



**Bezeichnung.** IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2 " Gr.T30mm

**Eigenschaften.**

- für Innen-TORX® Schrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, phosphatiert

## Vorteile.

Robuster Schraubendrehereinsatz für ein kontrolliertes Anziehen und Lösen per Handbetätigung.

Der 1/2" Innenvierkant-Antrieb ist kompatibel mit gängigen Knarren und Schraubendrehern im Werkstattalltag.

Hergestellt aus verschleißfestem Chrome Alloy Steel und phosphatiert für hohe Haltbarkeit.

Passgenau für Innen-TORX® Schrauben für sauberen Kraftschluss und weniger Risiko, den Schraubenkopf auszurunden.

Geringe Fertigungstoleranzen sorgen für optimale Kraftübertragung auch bei größeren Drehmomenten.

## Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Bei kraftvollen Verschraubungen.

Unsere Schraubendrehereinsätze verfügen über Schlüsselweiten für besonders kraftintensive Verschraubungen. Sie eignen sich damit optimal für kraftvolle Arbeiten an Fahrwerken, Bremsanlagen, Karosserieteilen, Motorabdeckungen, Achsverbindungen und Maschinenbauteilen.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Hohe Passgenauigkeit.

Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.




PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Robust und langlebig.

Unsere Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze aus hochwertigem Chrome Alloy Steel verfügen über eine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit für den Dauereinsatz. Sie sind phosphatiert für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit und dauerhaften Schutz.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	T30
Abtriebsprofil TORX® (mm)	5,5 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
L1	40 mm
L2	21 mm
Abtriebsprofil	TORX®
d	25 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Maschinenbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	23070030
GTIN	4018754015221
Gewicht (g)	57 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.12285 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	40
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
Gewicht (brutto, kg)	0,291

Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	105
Breite (verpackt, mm)	45
Höhe (verpackt, mm)	26

## GTIN-Code.



## Zubehör.



39011940  
IMPACT-Sicherungsring